





<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> 製品記号	RP6-B	RP6-G	RP6P-B	RP6P-G
	標準品		標準品	
<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">減圧弁</div> 蒸気	1.0MPa 蒸気	弁天 呼び径15~80: 手動ハンドル式 呼び径100~200: 調節ネジ式	1.0MPa 蒸気	弁天 調節ネジ式
		型式: RP-6型		型式: RP-6P型

POINT	高耐久・精密制御			
標準仕様	形式	パイロット式		
	適用流体	蒸気		
	流体温度	184℃以下★		
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa		
	最大減圧比	20:1		
	弁前後の最小差圧	呼び径15~80: 0.05MPa、呼び径100~200: 0.07MPa		
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆		
	材質	FC SUS		
	ハンドル・キャップ色	CAC 青(呼び径100以上はシルバー)	SUS 緑	CAC シルバー

呼び径	ピストンシリンダー-CAC		ピストンシリンダー-SUS	ピストンシリンダー-CAC		ピストンシリンダー-SUS
	価格	寸法×H (mm) 梱包質量 (kg)		価格	寸法×H (mm) 梱包質量 (kg)	
15	60,700	140×217 8	83,100	60,700	140×217 8	83,100
20	67,200	140×217 8	83,100	67,200	140×217 8	83,100
25	74,100	150×227 9.5	87,500	74,100	150×227 9.5	87,500
32	87,100	180×255 12.5	122,000	87,100	180×255 12.5	122,000
40	92,200	180×255 13	122,000	92,200	180×255 13	122,000
50	101,000	200×273 16	153,000	101,000	200×273 16	153,000
65	151,000	230×296 21	202,000	151,000	230×296 21	202,000
80	164,000	260×331 27	255,000	164,000	260×331 27	255,000
100	278,000	320×424 57	380,000			
125	439,000	380×507 90	636,000			
150	625,000	420×574 149	892,000			
200	1,035,000	540×680 191	1,658,000			

記事	<p>★流体温度220℃以下も製作しています。 ☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 ●専用の保温ジャケットも製作しています。(16頁をご参照ください。) ●呼び径15~80は、面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケットセットも販売しています。(旧RP-1H型と同じ面間寸法になります。) ※呼び径100以上は旧RP-1H型と面間寸法は同じです。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>注1.貫流ボイラを複数台制御して運転すると減圧弁の一次側圧力が大きく変動する場合があります。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 注2.発泡スチロール成形機など作動頻度が多い用途に使用する場合はお問い合わせください。</p>
----	---