



<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> 製品記号	RP8-D		RP7-FL RP7-FH	RP7-JL RP7-JH	
			□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。		
<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">減圧弁</div> 蒸気	標準品		標準品		
	1.0MPa	弁天	1.6MPa	弁天	
					
	型式：RP-8型		型式：RP-7型		
POINT	SCS製		CAC製、ねじ込形		
標準仕様	形式	パイロット式		パイロット式	
	適用流体	蒸気		蒸気	
	流体温度	200℃以下		220℃以下	
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		1.6MPa以下	
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa		<b>L</b> : 0.03~0.4MPa <b>H</b> : 0.3~0.8MPa	
	最大減圧比	20:1		20:1	
	弁前後の最小差圧	0.05MPa		0.05MPa	
	端接統	JIS 10K FFフランジ☆		JIS Rcねじ	
	材質	本体	SCS		CAC
		弁体・弁座	SUS		SUS
ピストン・シリンダー		SUS		C3604・CAC	
ハンドル色	緑		青	SUS 緑	
呼び径	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ピストン シリンダー-CAC	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	
価格 (円)	15		79,600	100×162 3.5	
	20	462,000	81,500	100×162 3.5	
	25	512,000	83,700	100×162 3.5	
	32	559,000			
	40	559,000			
	50	642,000			
	65	844,000			
	80	979,000			
記事	☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 注.呼び径15はRD-41,41F型(9頁)、呼び径100~150および 3.0MPa用はRP-11型(11頁)をご使用ください。				
	