




<div style="font-size: 48px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">1</div> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold;">減圧弁</div>	製品記号	RD40-JL RD40-JM RD40-JH	RD41-DL RD41-DM RD41-DH	RD41F-DL RD41F-DM RD41F-DH											
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。														
	標準品		標準品		標準品										
1.0MPa 蒸気  ミニ弁天 ストレーナ内蔵※ 型式：RD-40型L/M/H		1.0MPa 蒸気  ミニ弁天 ストレーナ内蔵※ 型式：RD-41型L/M/H		1.0MPa 蒸気  ミニ弁天 ストレーナ内蔵※ 型式：RD-41F型L/M/H											
POINT		小型、CAC製		小型、SCS製											
標準仕様	形式	直動式		直動式											
	適用流体	蒸気		蒸気											
	流体温度	220℃以下		220℃以下											
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下											
	二次側調整圧力範囲	L：0.02～0.25MPa (ネームプレート色：緑) M：0.2～0.4MPa (ネームプレート色：青) H：0.35～0.8MPa (ネームプレート色：赤)													
	最大減圧比	20：1		20：1											
	弁前後の最小差圧	0.02MPa		0.02MPa											
端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ	JIS 10K RFフランジ★											
材質	本体	CAC		SCS											
	弁体・弁座	SUS		SUS											
	ボローズ	SUS		SUS											
価格(円)	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)						
	15	44,900	83×183 1.8	10 (19)	127,000	83×183 2.1	10 (19)	196,000	186×183 3.9						
	20	46,000	96×183 1.8	10 (19)	129,000	96×183 2.1	10 (19)	212,000	190×183 4.1						
	25	47,700	108×183 2	10 (21)	132,000	108×183 2.5	10 (21)	229,000	190×183 5.6						
	★JIS 16Kフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。 ※ストレーナの網目は80メッシュです。 ■価格加算														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">記号</th> <th style="width: 70%;">仕様</th> <th style="width: 20%;">加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7-2</td> <td>一次側適用圧力1.6MPa以下用 (RD-41F型はJIS 16K RFフランジとなります。)</td> <td style="text-align: center;">5,200</td> </tr> </tbody> </table> *標準価格に上記の加算額を加算してください。										記号	仕様	加算額	7-2	一次側適用圧力1.6MPa以下用 (RD-41F型はJIS 16K RFフランジとなります。)
記号	仕様	加算額													
7-2	一次側適用圧力1.6MPa以下用 (RD-41F型はJIS 16K RFフランジとなります。)	5,200													
記事	