




1 製品記号		RD3H-GH		RD3HF-GH		RD30-GL RD30-GH	
		標準品		受注品		標準品	
1 減圧弁 蒸気		1.0MPa 蒸気 		1.0MPa 蒸気 		1.0MPa 蒸気 	
		型式：RD-3H型		型式：RD-3HF型		型式：RD-30型	
POINT		小容量				多用途・中容量	
標準仕様	形式	直動式				直動式	
	適用流体	蒸気				蒸気	
	流体温度	184℃以下☆				184℃以下	
	一次側適用圧力	1.0MPa以下				1.0MPa以下	
	二次側調整圧力範囲	0.035~0.5MPa				L : 0.02~0.2MPa H : 0.15~0.4MPa	
	最大減圧比 弁前後の最小差圧	15 : 1 0.02MPa				20 : 1 0.02MPa	
	端接統	JIS Rcねじ		JIS 10K RFフランジ		JIS Rcねじ	
材質	本体	FC				FC	
	弁体・弁座	SUS				SUS	
	ダイヤフラム	SUS				シリコンゴム、テフロン	
価格(円)	呼び径	ねじ込形		フランジ形		多用途	
	15	寸法L×H (mm)	90×203	186×203	寸法L×H (mm)	186×203	110×259
		梱包質量 (kg)	4.1	5 (21)	梱包質量 (kg)	5.7	6.5
	20	寸法L×H (mm)	90×203	190×203	寸法L×H (mm)	190×203	110×259
		梱包質量 (kg)	4.1	5 (21)	梱包質量 (kg)	6.1	6.5
	25	寸法L×H (mm)	90×203	190×203	寸法L×H (mm)	190×203	120×282
梱包質量 (kg)		4.2	5 (21)	梱包質量 (kg)	7.2	8.5	
32						150×352 14	
40						150×352 14	
記事	☆流体温度220℃以下も製作しています。						
	■価格加算						
	種類	製品記号	仕様	加算額			
	ねじ込形	RD3H-GL	低圧用	4,400			
フランジ形	RD3HF-GL	二次側圧力0.02~0.1MPa					
* 標準価格に上記の加算額を加算してください。							
		