




<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> <div style="text-align: center; font-weight: bold;">製品記号</div>	RD3H-GH			RD3HF-GH			RD30-GL RD30-GH												
	標準品			受注品			標準品												
	1.0MPa 蒸気			1.0MPa 蒸気			1.0MPa 蒸気												
		型式：RD-3H型		型式：RD-3HF型		型式：RD-30型													
POINT	小容量				多用途・中容量														
標準仕様	形式	直動式				直動式													
	適用流体	蒸気				蒸気													
	流体温度	184℃以下☆				184℃以下													
	一次側適用圧力	1.0MPa以下				1.0MPa以下													
	二次側調整圧力範囲	0.035~0.5MPa				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L : 0.02~0.2MPa</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H : 0.15~0.4MPa</div>													
	最大減圧比	15 : 1				20 : 1													
	弁前後の最小差圧	0.02MPa				0.02MPa													
	端接統	JIS Rcねじ		JIS 10K RFフランジ		JIS Rcねじ													
材質	本体	FC				FC													
	弁体・弁座	SUS				SUS													
	ダイヤフラム	SUS				シリコンゴム、テフロン													
呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	多用途	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)												
価格 (円)	15	47,100	90×203 4.1	5 (21)	72,800	186×203 5.7	57,800	110×259 6.5											
	20	47,100	90×203 4.1	5 (21)	72,800	190×203 6.1	63,100	110×259 6.5											
	25	59,500	90×203 4.2	5 (21)	92,200	190×203 7.2	70,000	120×282 8.5											
	32						83,600	150×352 14											
	40						88,400	150×352 14											
記事	<p>☆流体温度220℃以下も製作しています。</p> <p>■価格加算</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>種類</th> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>ねじ込形</td> <td>RD3H-GL</td> <td>低圧用</td> <td>4,400</td> </tr> <tr> <td>フランジ形</td> <td>RD3HF-GL</td> <td>二次側圧力0.02~0.1MPa</td> <td></td> </tr> </table> <p>* 標準価格に上記の加算額を加算してください。</p>							種類	製品記号	仕様	加算額	ねじ込形	RD3H-GL	低圧用	4,400	フランジ形	RD3HF-GL	二次側圧力0.02~0.1MPa	
種類	製品記号	仕様	加算額																
ねじ込形	RD3H-GL	低圧用	4,400																
フランジ形	RD3HF-GL	二次側圧力0.02~0.1MPa																	
		