




1 製品記号		RP9-L	RP9-M	RP10-C	RP11-D			
減圧弁		標準品		標準品	受注品			
		2.0MPa 蒸気	FCD製	3.0MPa 蒸気	SCPH製	3.0MPa 蒸気	SCS製	
								
		型式：RP-9型		型式：RP-10型	型式：RP-11型			
POINT		高圧蒸気用						
形 式		パイロット式						
適 用 流 体		蒸気						
流 体 温 度		220℃以下		250℃以下★				
一次側適用圧力		2.0MPa以下		3.0MPa以下				
二次側調整圧力範囲		0.03~0.8MPa☆ ¹						
最大減圧比		20:1						
弁前後の最小差圧		呼び径15~80:0.05MPa、呼び径100~150:0.07MPa						
端 接 続		JIS 20K RFフランジ☆ ²		JIS 30K RFフランジ☆ ³				
材 質		FCD		SCPH	SCS			
本 体		FCD		SCPH	SCS			
弁体・弁座		SUS						
ピストン・シリンダー		CAC	SUS	SUS				
キャップ色		シルバー	緑	緑	シルバー			
価 格 (円)	呼び径	ピストンシリンダー CAC	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ピストンシリンダー SUS	本体 SCPH	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	本体 SCS	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
	15	94,200	170×293 9	97,600	269,000	198×297 12	509,000	198×297 12
	20	94,400	170×293 9	98,100	269,000	198×297 12	509,000	198×297 12
	25	118,000	210×293 11	123,000	339,000	228×301 14	584,000	228×301 14
	32	119,000	210×333 14	128,000	343,000	232×335 17	別途見積り 致します。	232×335 17
	40	138,000	220×333 14	152,000	344,000	248×335 17		248×335 17
	50	163,000	250×351 19	179,000	421,000	280×355 24		280×355 24
	65	215,000	290×377 26	254,000	604,000	288×382 31		288×382 31
	80	305,000	350×399 37	376,000	746,000	366×404 43		366×404 43
	100	527,000	384×484 61	604,000	1,007,000	426×488 66		426×488 66
125	767,000	434×564 105	884,000	別途見積り 致します。 (受注品)	454×569 120	454×567 120		
150	1,331,000	544×616 145	1,390,000		564×623 160	564×621 160		
記 事		☆ ¹ 高二次圧用のRP-9N型(呼び径15~80:0.8~1.95MPa、呼び径100~150:0.8~1.93MPa)も製作しています。 ☆ ² JIS 10、16K FF・RFフランジも製作しています。		★高温蒸気用(350℃以下)のRP-10T型も製作しています。 ☆ ¹ 高二次圧用のRP-10N型(0.8~2.0MPa)も製作しています。 ☆ ³ JIS 10、16、20K FF・RFフランジも製作しています。		☆ ¹ 高二次圧用のRP-11N型(0.8~2.0MPa)も製作しています。 ☆ ³ JIS 10、16、20K FF・RFフランジも製作しています。		
		※旧RP-2H型の各本体材質と同じ面間寸法です。		