





<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div> 製品記号	RD37-D <sup>L</sup>	RD37F-D <sup>L</sup>	RD38-D <sup>L</sup>	RD38F-D <sup>L</sup>							
	RD37-D <sup>H</sup>	RD37F-D <sup>H</sup>	RD38-D <sup>H</sup>	RD38F-D <sup>H</sup>							
□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。											
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">減圧弁</div>	受注品	受注品	受注品	受注品							
	1.0MPa 平静	1.0MPa 平静	1.6MPa 平静	1.6MPa 平静							
											
	型式：RD-37型L/H	型式：RD-37F型L/H	型式：RD-38型L/H	型式：RD-38F型L/H							
POINT	ステンレス鋼製(本体・バネケース)・中容量		ステンレス鋼製(本体・バネケース)・中容量1.6MPa								
標準仕様	形式	直動式									
	適用流体	水・温水・又は材料を腐食しない液体・(空気注・不活性ガス)		水・温水・又は材料を腐食しない液体							
	流体温度	5~90℃									
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		1.6MPa以下★							
	二次側調整圧力範囲	L : 0.05~0.35MPa H : 0.3~0.7MPa									
	最大減圧比	10 : 1									
	弁前後の最小差圧	0.05MPa									
	端 接 続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 16K FFフランジ★						
	材 質	本体 (SCS)、バネ・バネケース (SUS)									
		弁体・弁座 (SUS)、ディスク (NBR)									
ダイヤフラム NBR											
価 格 (円)	呼び径	ねじ込形	フランジ形	ねじ込形	フランジ形						
	15	260,000		260,000							
	20	260,000		260,000							
	25	342,000	381,000	342,000	381,000						
	32	425,000	462,000	425,000	462,000						
	40	431,000	469,000	431,000	469,000						
	50		594,000		594,000						
記 事	●ビール・飲料工場などでの一時的洗浄蒸気(最高使用温度130℃) 対応品のRD-37T,37FT型も製作しています。 注.オイルフリーコンプレッサー(ターボ形圧縮機や容積形圧縮機(ロータリー式無給油タイプ))によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります(オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。										
	★RD-38F型の呼び径40・50は、一次側適用圧力2.0MPa以下、端接続JIS 20K RFフランジも製作しています。										
	■価格加算										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">記号</th> <th style="width: 40%;">仕様</th> <th style="width: 40%;">加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計付属</td> <td style="text-align: center;">30,000</td> </tr> </table>					記号	仕様	加算額	3-1	圧力計付属	30,000
	記号	仕様	加算額								
	3-1	圧力計付属	30,000								
	※圧力計の最大目盛は二次側調整圧力範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。(圧力計取付例は17頁をご参照ください。)										
	