






2	製品記号	RC44N-FLPL ¹	RC44N-FMPL ²	RC44N-FHPL ³																										
	□内には設定圧力の記号が入ります。(下表参照)																													
2	逆止減圧弁	標準品 (発注数が多い場合、納入に時間を頂くことがあります。)			弁慶 ストレーナ内蔵 ^{※2} オスユニオン継手 (P・V兼用コア対応) 型式: RC-44N型LP/MP/HP																									
		1.0MPa 呼び径20  水道法性能基準適合品																												
POINT		戸別給水用 逆止減圧弁 低騒音形																												
標準仕様	適用流体	水道水・温水																												
	流体温度	5~90℃ (管端コア使用の場合は5~40℃)																												
	一次側適用圧力	1.0MPa以下																												
	設定圧力 (調整圧力範囲)★	0.08MPa (0.05~0.12MPa)	0.20MPa (0.11~0.23MPa)	0.25MPa☆ (0.20~0.30MPa)																										
	ネームプレート色	緑	青	赤																										
	弁前後の最小差圧	0.025MPa																												
	定格流量	30L/min (差圧0.1MPa以上)	40L/min (差圧0.1MPa以上)																											
	端接続	JIS R $\frac{3}{4}$ ねじ (オスユニオン継手) (P・V兼用コア対応)																												
	逆止弁	逆止弁 (本体に) 内蔵																												
	材質	本体(CAC)、ダイヤフラム・ディスク(塩素水耐性EPDM)																												
その他	圧力計用継手 (二次側) 付、ユニオン継手 (パイプ・ナット・ガスケット)・保温ケース (自己消火性)・テストガグ付属																													
呼び径	オスユニオン継手セット																													
価格 (円)	20	23,500		梱包数 10 質量(kg) 16																										
記事	■設定圧力 <table border="1"> <tr><th>製品記号</th><th>記号</th><th>設定圧力</th></tr> <tr><td rowspan="3">RC44N-FLPL□</td><td>1</td><td>0.08MPa</td></tr> <tr><td>1</td><td>0.15MPa</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.20MPa</td></tr> <tr><td rowspan="3">RC44N-FMPL□</td><td>3</td><td>0.22MPa</td></tr> <tr><td>1</td><td>0.22MPa</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.23MPa</td></tr> <tr><td rowspan="4">RC44N-FHPL□</td><td>3</td><td>0.25MPa</td></tr> <tr><td>4</td><td>0.26MPa</td></tr> <tr><td>5</td><td>0.30MPa</td></tr> <tr><td>6</td><td>0.20MPa</td></tr> </table>		製品記号	記号	設定圧力	RC44N-FLPL□	1	0.08MPa	1	0.15MPa	2	0.20MPa	RC44N-FMPL□	3	0.22MPa	1	0.22MPa	2	0.23MPa	RC44N-FHPL□	3	0.25MPa	4	0.26MPa	5	0.30MPa	6	0.20MPa	★設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。 ☆設定圧力0.20MPaも製作しています。 ●圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。 (圧力計の最大目盛は0.5MPaです。) ※1.圧力計取付例及びその他のバリエーションは33頁をご参照ください。 ※2.ストレーナの網目は60メッシュです。	
	製品記号	記号	設定圧力																											
RC44N-FLPL□	1	0.08MPa																												
	1	0.15MPa																												
	2	0.20MPa																												
RC44N-FMPL□	3	0.22MPa																												
	1	0.22MPa																												
	2	0.23MPa																												
RC44N-FHPL□	3	0.25MPa																												
	4	0.26MPa																												
	5	0.30MPa																												
	6	0.20MPa																												
*□内には二次側設定圧力の記号が入ります。		 質量1.4kg																												

■RC-44N型シリーズ 端接続バリエーション

メスユニオン継手 (JIS Rcねじ)  質量1.4kg	オス・メスユニオン継手 (JIS Rねじ×JIS Rcねじ)  質量1.4kg	JIS G1 (継手無) ^{※4} [本体のみ]  質量1.0kg
※3.入口JIS Rcねじ×出口JIS Rねじも可能		注.ユニオン継手は29頁参照

■RC-44N型シリーズ 製品記号・価格 標準品 (発注数が多い場合、納入に時間を頂くことがあります。)

二次側調整圧力範囲	0.05~0.12MPa [L]	0.11~0.23MPa [M]	0.20~0.30MPa [H]	価格 (円) 呼び径20	
設定圧力	0.08MPa [1]	0.20MPa [2]	0.25MPa [3]		
端接続	メスユニオン継手セット (P・V兼用可動形コア内蔵)	RC44N-FLBL ¹ (RC-44N型LB)	RC44N-FMBL ² (RC-44N型MB)	RC44N-FHBL ³ (RC-44N型HB)	25,300
	メスユニオン継手セット (管端コア無)	RC44N-FLDL ¹ (RC-44N型LD)	RC44N-FMDL ² (RC-44N型MD)	RC44N-FHDL ³ (RC-44N型HD)	24,500
	オス・メスユニオン継手セット (めねじ部: コア内蔵)	RC44N-FLCL ¹ (RC-44N型LC)	RC44N-FMCL ² (RC-44N型MC)	RC44N-FHCL ³ (RC-44N型HC)	24,400
	オス・メスユニオン継手セット (管端コア無)	RC44N-FLEL ¹ (RC-44N型LE)	RC44N-FMEL ² (RC-44N型ME)	RC44N-FHEL ³ (RC-44N型HE)	24,000
	JIS G1 (継手無) ^{※4} [本体のみ]	RC44N-FLL ¹ (RC-44N型L)	RC44N-FML ² (RC-44N型M)	RC44N-FHL ³ (RC-44N型H)	20,100

※4.ユニオン継手セット(UD型)のみも販売しています。(29頁参照)