





2	製品記号	RD47N-FLPL1	RD47N-FHPL6				
		□内には二次側設定圧力の記号が入ります。(33頁参照)					
減圧弁	標準品	標準品					
	1.0MPa 水 温水	 <p>弁慶 大容量 低騒音形 ストレーナ内蔵※2 型式：RD-47N型L/H</p>					
POINT	大型住宅などの戸別給水用減圧弁						
標準仕様	適用流体	水道水・温水					
	流体温度	5~90℃ (管端コア使用の場合は5~40℃)					
	一次側適用圧力	1.0MPa以下					
	設定圧力 (調整圧力範囲)★	0.08MPa (0.05~0.13MPa)	0.20MPa☆ (0.12~0.35MPa)				
	ネームプレート色	緑	赤				
	弁前後の最小差圧	0.02MPa					
	定格流量	80L/min (差圧0.1MPa以上)					
	端接続材質	JIS R1ねじ (ユニオン継手)					
その他	本体 (CAC)、ダイヤフラム・ディスク (塩素水耐性EPDM)						
価格(円)	呼び径25	45,100	梱包数 6 質量(kg) 18				
記事	<p>■圧力計付属</p> <table border="1"> <tr> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>圧力計付属</td> <td>2,200</td> </tr> </table> <p>★設定圧力0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。 ☆設定圧力0.15、0.25MPaも製作しています。 ●圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。 (圧力計の最大目盛は0.5MPaです。) ●埋設配管対応用、戸建住宅用はお問い合わせください。 ※1.圧力計取付例及びその他のバリエーションは33頁をご参照ください。 ※2.ストレーナの網目は40メッシュ相当です。</p>		仕様	加算額	圧力計付属	2,200	 <p>質量2.8kg</p>
仕様	加算額						
圧力計付属	2,200						

2	製品記号	RC47N-FLPL1	RC47N-FHPL6				
		受注品					
逆止減圧弁	1.0MPa 水 温水	 <p>弁慶 逆止減圧弁 低騒音形 ストレーナ内蔵※2 型式：RC-47N型L/H</p>					
	POINT	大型住宅などの戸別給水用減圧、逆止弁内蔵					
標準仕様	適用流体	水道水・温水					
	流体温度	5~90℃ (管端コア使用の場合は5~40℃)					
	一次側適用圧力	1.0MPa以下					
	設定圧力 (調整圧力範囲)★	0.08MPa (0.05~0.13MPa)	0.20MPa☆ (0.12~0.35MPa)				
	ネームプレート色	緑	赤				
	弁前後の最小差圧	0.025MPa					
	定格流量	55L/min (差圧0.1MPa以上)	65L/min (差圧0.1MPa以上)				
	端接続材質	JIS R1ねじ (ユニオン継手) 注.					
その他	本体 (CAC)、ダイヤフラム・ディスク (塩素水耐性EPDM)						
価格(円)	呼び径25	52,900	梱包数 6 質量(kg) 18				
記事	<p>■圧力計付属</p> <table border="1"> <tr> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>圧力計付属</td> <td>2,200</td> </tr> </table> <p>★設定圧力0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。 ☆設定圧力0.15、0.25MPaも製作しています。 ●圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。 (圧力計の最大目盛は0.5MPaです。) 注.逆止弁は出口側ユニオン継手に内蔵しています。 (本体とユニオン継手のセットで納入となります。) ※1.圧力計取付例及びその他のバリエーションは33頁をご参照ください。 ※2.ストレーナの網目は40メッシュ相当です。</p>		仕様	加算額	圧力計付属	2,200	 <p>質量2.8kg</p>
仕様	加算額						
圧力計付属	2,200						