










2 製品記号		RMU4-FHL6	RMU4-FHL3	BMU4-F																				
メーターユニット		標準品	標準品	標準品																				
1.0MPa		ストレーナ内蔵 (減圧弁) ※3.		1.0MPa																				
																								
水道法性能基準適合品		型式: RMU-4型		水道法性能基準適合品 型式: BMU-4型																				
POINT		メーター設置にて逆止弁メンテナンス可能・軽量・コンパクト																						
標準仕様	種類	減圧弁付		減圧弁無																				
	適用流体	水道水		水道水																				
	流体温度	常温		常温																				
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下																				
	設定圧力★	0.20MPa☆ ¹	0.25MPa☆ ¹	—																				
	減圧弁 二次側調整圧力範囲	0.20~0.30MPa☆ ²		—																				
	減圧弁最大減圧比	10:1		—																				
	端接続	JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ (可動形管端コア内蔵) ☆ ³		JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ (可動形管端コア内蔵) ☆ ³																				
	材質	本体 (青銅鑄物他)、台座 (鋼板)、減圧弁 (青銅鑄物他)		本体 (青銅鑄物他)、台座 (鋼板)																				
	耐圧性	1.75MPa 注1.		1.75MPa																				
その他	二次側回転分岐継手付☆ ⁴																							
呼び径		減圧弁付		減圧弁無																				
価格 (円)	20	39,800	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)																			
			353×355 4.3	2 (10)	26,600	353×235 3.3	2 (8)																	
<p>★設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。</p> <p>☆¹設定圧力以外は、お問い合わせください。</p> <p>☆²0.11~0.23MPaも製作しています。</p> <p>☆³端接続: 入口側JIS Gねじも製作しています。</p> <p>☆⁴二次側一方口継手 (エルボまたはストレート) も製作しています。</p> <p>●減圧弁の圧力計はオプションでA型またはD型を選択することができます。(圧力計の最大目盛は0.5MPaです。)</p> <p>注1.テストガグでの水圧試験は、1.75MPa以下で行ってください。</p> <p>注2.各事業体により、仕様が異なる場合がありますのでお問い合わせください。</p> <p>※1.減圧弁付属品: 圧力計用継手 (二次側) 付、ユニオンガスケット、保温ケース (自己消火性)、テストガグ</p> <p>※2.対応メーター面間は190mmとなります。</p> <p>※3.ストレーナの網目は60メッシュです。</p>		<p>■価格加算</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>価格 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BN-12型</td> <td>二次側継手 (ストリートエルボ)</td> <td>1,300</td> </tr> <tr> <td>BX-7型</td> <td>メーター代用管</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>BX-8型</td> <td>メーター代用管 (圧力導入構造)</td> <td>3,300</td> </tr> <tr> <td>BX-10型</td> <td>減圧弁代用管</td> <td>2,800</td> </tr> <tr> <td>BX-22型</td> <td>メーター保温ケース (直読式)</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>BX-23型</td> <td>メーター保温ケース (隔測式)</td> <td>1,800</td> </tr> </tbody> </table>		記号	仕様	価格 (円)	BN-12型	二次側継手 (ストリートエルボ)	1,300	BX-7型	メーター代用管	500	BX-8型	メーター代用管 (圧力導入構造)	3,300	BX-10型	減圧弁代用管	2,800	BX-22型	メーター保温ケース (直読式)	1,500	BX-23型	メーター保温ケース (隔測式)	1,800
		記号	仕様	価格 (円)																				
		BN-12型	二次側継手 (ストリートエルボ)	1,300																				
		BX-7型	メーター代用管	500																				
		BX-8型	メーター代用管 (圧力導入構造)	3,300																				
		BX-10型	減圧弁代用管	2,800																				
		BX-22型	メーター保温ケース (直読式)	1,500																				
		BX-23型	メーター保温ケース (隔測式)	1,800																				
		<p>記事</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>二次側継手 ストリートエルボ (BN-12型)</p>  </div> <div style="text-align: center;">  <p>メーター代用管 圧力導入構造 (BX-8型)</p>  </div> <div style="text-align: center;">  <p>メーター保温ケース 直読式 (BX-22型)</p>  </div> </div>																						