

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div> 製品記号 2 メーターユニット 	RMU3-FHL6 標準品	RMU3-FHL3 標準品	BMU3-F 標準品
	1.0MPa ストレーナ内蔵 (減圧弁) ※2. 水道法性能基準適合品	1.0MPa 水道法性能基準適合品	

POINT 軽量・コンパクト 集合住宅パイプシャフト用メーターユニット

標準仕様	種類	減圧弁付		減圧弁無
	適用流体	水道水		水道水
	流体温度	常温		常温
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下
	設定圧力★	0.20MPa☆ ¹	0.25MPa☆ ¹	—
	減圧弁 二次側調整圧力範囲	呼び径13: 0.20~0.30MPa☆ ² 呼び径25: 0.12~0.35MPa		—
	減圧弁最大減圧比	10:1		—
	端接統	JIS Rcねじ (管端コア内蔵) ☆ ³		JIS Rcねじ (管端コア内蔵) ☆ ³
	材質	本体 (青銅鑄物他)、台座 (鋼板・鋼管)、減圧弁 (青銅鑄物他)		本体 (青銅鑄物他)、台座 (鋼板・鋼管)
	耐圧性	1.75MPa 注1.		1.75MPa
付属品	圧力計用継手 (二次側) 付、ユニオンガスケット、保温ケース (自己消火性)、テストガグ			

価格	呼び径	減圧弁付	寸法×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量kg)	減圧弁無	寸法×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量kg)
	13	39,100	318×350 4	2 (9)	25,900	318×227 3	2 (7)
	25	別途お見積り致します。	406×467 12		別途お見積り致します。	406×271 5.5	

★呼び径13: 設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。
 ★呼び径25: 設定圧力0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。
 ☆¹設定圧力以外は、お問い合わせください。
 ☆²呼び径13: 0.11~0.23MPaも製作しています。
 ☆³端接統: JIS Gねじも製作しています。
 ●減圧弁の圧力計はオプションでA型またはD型を選択することができます。(圧力計の最大目盛は0.5MPaです。)
 ○メーター面間呼び径13: 165mm、呼び径25: 210mmも製作しています。
 注1.テストガグでの水圧試験は、1.75MPa以下で行ってください。
 注2.各事業体により、仕様が異なる場合がありますのでお問い合わせください。
 ※1.対応メーター面間は呼び径13: 100mm、呼び径25: 225mmとなります。
 ※2.ストレーナの網目は呼び径13: 60メッシュ、呼び径25: 40メッシュ相当です。

■価格加算

型式	仕様	呼び径	価格 (円)
BX-5型	メーター保温ケース	呼び径13	1,500
		呼び径25	1,800
BX-7型	メーター代用管	呼び径13	500
		呼び径25	1,400
BX-10型	減圧弁代用管	呼び径13	2,800
BX-9型		呼び径25	1,400

RMU-3型
メーター面間^{※1}

BMU-3型
メーター面間^{※1}

メーター保温ケース
(BX-5型)