









2	製品記号	RD25SN-F		RD25SRN-F	
	標準品	標準品		標準品	
水道用減圧弁	JIS認証取得製品	一般用 ストレーナ内蔵*		寒冷地用 ストレーナ内蔵*	
	水				
	面間: 90mm	型式: RD-25SN型		面間: 90mm 型式: RD-25SRN型	
POINT	温水ボイラ・簡易ボイラ・電気温水器用				
標準仕様	適用流体	水道水			
	流体温度	5~55℃			
	一次側適用圧力	750kPa以下			
	二次側標準設定圧力	80kPa★			
	端接続材質	JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ			
その他	本体 (CAC)、ダイヤフラム・ディスク (NBR) 逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース付属		逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース付属、水抜き栓付		
呼び径	一般用		寒冷地用		
価格 (円)	20	8,500		9,200	
		寸法L×H(mm) 梱包質量(kg) 90×96 0.9		寸法L×H(mm) 梱包質量(kg) 90×118 0.9	
		★80kPa設定以外はお問い合わせください。 (JIS認証取得製品からは外れます。) ※ストレーナの網目は60メッシュです。 注.戸別給水用減圧弁は弁慶シリーズとなります。 (24~33頁をご参照ください。)		開放流量: 30L/min	
記事					梱包数 (質量kg): 10 (9.5)

2	製品記号	RD50SN-F	RD50SHN-F	RD50SRN-F	RD50SRHN-F
	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品
水道用減圧弁	JIS認証取得製品	一般用 低騒音形 ストレーナ内蔵*		寒冷地用 低騒音形 ストレーナ内蔵*	
	水				
	面間: 115mm	型式: RD-50SN型		面間: 115mm 型式: RD-50SRN型	
		型式: RD-50SHN型		型式: RD-50SRHN型	
POINT	小規模温水ボイラ・簡易ボイラ 注2.・電気温水器用				
標準仕様	適用流体	水道水			
	流体温度	5~55℃			
	一次側適用圧力	750kPa以下			
	二次側標準設定圧力	80kPa★	170kPa★	80kPa★	170kPa★
	端接続材質	JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ			
その他	本体 (CAC)、ダイヤフラム・ディスク (塩素水耐性EPDM) 逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース (自己消火性) 付属		逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース (自己消火性) 付属、水抜き栓付		
呼び径	80kPa 設定、一般用	170kPa 設定、一般用	80kPa 設定、寒冷地用	170kPa 設定、寒冷地用	
価格 (円)	20	10,200	13,800	10,700	14,400
		★標準設定圧力以外はお問い合わせください。 (JIS認証取得製品からは外れます。) 注1.戸別給水用減圧弁は弁慶シリーズとなります。 (24~33頁をご参照ください。) 注2.RD50SHN-F、RD50SRHN-Fを簡易ボイラ (100kPa用) に使用すると法令違反になります。 詳細は40頁をご参照ください。 ※ストレーナの網目は60メッシュです。		開放流量: 30L/min	
記事					質量1.0kg 梱包数 (質量kg): 10 (10.5)