







2	製品記号	RD25SN-F		RD25SRN-F	
	標準品	標準品		標準品	
水道用減圧弁	JIS認証取得製品	一般用ストレーナ内蔵*		寒冷地用ストレーナ内蔵*	
	水				
	面間：90mm	型式：RD-25SN型		面間：90mm 型式：RD-25SRN型	
POINT	温水ボイラ・簡易ボイラ・電気温水器用				
標準仕様	適用流体	水道水			
	流体温度	5~55℃			
	一次側適用圧力	750kPa以下			
	二次側標準設定圧力	80kPa★			
	端接続材	JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ			
	その他	逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース付属		逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース付属、水抜き栓付	
呼び径	一般用		寒冷地用		
価格(円)	20	8,500		9,200	
		寸法L×H(mm)		寸法L×H(mm)	
		梱包質量(kg)		梱包質量(kg)	
		90×96		90×118	
		0.9		0.9	
記事	★80kPa設定以外はお問い合わせください。 (JIS認証取得製品からは外れます。) ※ストレーナの網目は60メッシュです。 注.戸別給水用減圧弁は弁慶シリーズとなります。 (24~33頁をご参照ください。)			開放流量：30L/min  梱包数(質量kg)：10(9.5)	

2	製品記号	RD50SN-F	RD50SHN-F	RD50SRN-F	RD50SRHN-F
	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品
水道用減圧弁	JIS認証取得製品	一般用低騒音形ストレーナ内蔵*		寒冷地用低騒音形ストレーナ内蔵*	
	水				
	面間：115mm	型式：RD-50SN型		面間：115mm 型式：RD-50SRN型	
		型式：RD-50SHN型		型式：RD-50SRHN型	
POINT	小規模温水ボイラ・簡易ボイラ 注2.・電気温水器用				
標準仕様	適用流体	水道水			
	流体温度	5~55℃			
	一次側適用圧力	750kPa以下			
	二次側標準設定圧力	80kPa★	170kPa★	80kPa★	170kPa★
	端接続材	JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ			
	その他	逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース(自己消火性) 付属		逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース(自己消火性) 付属、水抜き栓付	
呼び径	80kPa 設定、一般用	170kPa 設定、一般用	80kPa 設定、寒冷地用	170kPa 設定、寒冷地用	
価格(円)	20	10,200		13,800	
		10,700		14,400	
		質量1.0kg		梱包数(質量kg)：10(10.5)	
記事	★標準設定圧力以外はお問い合わせください。 (JIS認証取得製品からは外れます。) 注1.戸別給水用減圧弁は弁慶シリーズとなります。 (24~33頁をご参照ください。) 注2.RD50SHN-F、RD50SRHN-Fを簡易ボイラ(100kPa用)に使用すると法令違反になります。 詳細は40頁をご参照ください。 ※ストレーナの網目は60メッシュです。			開放流量：30L/min  質量1.0kg 梱包数(質量kg)：10(10.5)	