





2 製品記号  温水機器用 逃し弁	SL35N-F 標準品	SL35HN-F 標準品
	JIS認証取得製品 温水機器用  型式: SL-35N型 型式: SL-35HN型	
POINT	一般・寒冷地共用	
標準仕様	適用流体	冷水・温水
	流体温度	5~100℃
	吹始め圧力	97kPa★
	吹止り圧力	92kPa以上
	端接続	入口側: JIS R $\frac{3}{4}$ ねじ 出口側: JIS Rc $\frac{1}{2}$ ねじ
	材質	本体 (CAC)、ダイヤフラム (FKM)
付属品	保温ケース	
一般・寒冷地用	97kPa 設定	190kPa 設定
価格 (円)	4,400	5,300
記事	★他の吹始め圧力はお問い合わせください。 (JIS認証取得製品からは外れます。) 注.吹始め圧力が190kPaを超える場合や、吹出し量が大きき場合はSL-37V,37VN型 (49頁参照) をご使用ください。  梱包数 (質量kg) : 50 (12)	

水道用減圧弁RD25SN-F セット品 温水機器用逃し弁SL35N-F					
RD25SN-F 1個 SL35N-F 1個 セット			RD25SN-F 1個 SL35N-F 2個 セット		
製品記号	RD25SN-F1	梱包質量 (kg)	製品記号	RD25SN-F2	梱包質量 (kg)
標準品		梱包数 (質量kg)	標準品		梱包数 (質量kg)
価格 (円)	12,900	1.2	価格 (円)	17,300	1.4
		10(12.5)			10(14.5)

■水道用減圧弁・逃し弁と温水用熱交換器の最高使用圧力の対応

RD25SN-F, RD25SRN-F (設定圧力80kPa) RD50SN-F, RD50SRN-F (設定圧力80kPa) SL35N-F (吹始め圧力97kPa)	温水用熱交換器の最高使用圧力 100kPa
RD50SHN-F (設定圧力170kPa) RD50SRHN-F (設定圧力170kPa) SL35HN-F (吹始め圧力190kPa)	温水用熱交換器の最高使用圧力 200kPa
 上記の弁を簡易ボイラ (100kPa用) に使用すると法令違反になります。	