






| 3 | | 製品記号 | SL39-D■ | SL39V-D■ | SL40-D■ | SL40V-D■ | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|-------------------------|--|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| □内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全逃し弁 | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | | | | | | | | | | | |
| | 揚程式 1.0MPa ふうく太郎 蒸気 気体 液体  | | 揚程式 1.0MPa ふうく太郎 気体 液体  | | 揚程式 1.0MPa ふうく太郎 蒸気 気体 液体  | | | | | | | | | | | |
| | | ALL SUS 型式: SL-39型 | ALL SUS 型式: SL-39V型 | ALL SUS 型式: SL-40型 | ALL SUS 型式: SL-40V型 | | | | | | | | | | | |
| POINT | | SCS-SCS製 | | SCS-SCS製、ソフトシート形 | | SCS-SCS製 | | | | | | | | | | |
| 標準仕様 | 形式 | 揚程式 | | | | | | | | | | | | | | |
| | キャップ形式 | 密閉レバー付* | | | レバー無 | | | | | | | | | | | |
| | 適用流体 | 蒸気*・気体・液体 注1. | | 空気・気体・液体 注1. | | 蒸気・気体・液体 注1. | | | | | | | | | | |
| | 流体温度 | 150℃以下 (235℃以下*) | | 120℃以下 | | 235℃以下 | | | | | | | | | | |
| | 設定圧力範囲 | 0.05~1.0MPa 注2. (設定圧力・流体名をお知らせください) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 端接続 | JIS Rcねじ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材質 | SCS | | SCS (ディスクFKM) | | SCS | | | | | | | | | | |
| | パネケース | SCS | | | | | | | | | | | | | | |
| | ネームプレート色 | 赤 | | 青 | | 赤 | | | | | | | | | | |
| | 価格(円) | 呼び径 | メタルシート | 寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg) | ソフトシート | 寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg) | メタルシート | 寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg) | ソフトシート | 寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg) | | | | | | |
| 15 | | 59,500 | 30×36 0.7 10 (8) | 62,400 | 30×36 0.7 10 (8) | 49,200 | 30×36 0.6 10 (7) | 51,700 | 30×36 0.6 10 (7) | | | | | | | |
| 20 | | 71,700 | 35×40 0.8 10 (9) | 75,400 | 35×40 0.8 10 (9) | 59,700 | 35×40 0.7 10 (8) | 62,700 | 35×40 0.7 10 (8) | | | | | | | |
| 25 | | 96,900 | 40×46 1 10 (11) | 102,000 | 40×46 1 10 (11) | 80,600 | 40×46 0.9 10 (10) | 84,600 | 40×46 0.9 10 (10) | | | | | | | |
| 32 | | 120,000 | 50×54 1.6 10 (17) | 127,000 | 50×54 1.6 10 (17) | 100,000 | 50×54 1.5 10 (16) | 105,000 | 50×54 1.5 10 (16) | | | | | | | |
| 40 | | 150,000 | 55×60 2.2 10 (22) | 155,000 | 55×60 2.2 10 (22) | 124,000 | 55×60 2 10 (21) | 130,000 | 55×60 2 10 (21) | | | | | | | |
| 50 | | 185,000 | 65×73 3.8 4 (15) | 195,000 | 65×73 3.8 4 (15) | 158,000 | 65×73 3.6 4 (14) | 168,000 | 65×73 3.6 4 (14) | | | | | | | |
| 記事 | | 注1. 流体がガソリン、灯油など、及び溶剤系の場合はお問い合わせください。 注2. 設定圧力範囲0.05MPa未満はお問い合わせください。 注3. 温水ボイラ、熱交換器の熱膨張の逃しなど作動頻度の多い用途の場合はソフトシート形をご使用ください。 ※流体が蒸気の場合、開放レバー付となり()内温度となります。 ■圧力区分 (MPa) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><th>記号</th><th>圧力区分</th></tr> <tr><td>1</td><td>0.05~0.1</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.1を超え0.2</td></tr> <tr><td>3</td><td>0.2を超え0.5</td></tr> <tr><td>4</td><td>0.5を超え1.0</td></tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>パネケース</p> <p>本体 (弁座)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>パネケース</p> <p>本体 (弁座)</p> </div> </div> | | | | | 記号 | 圧力区分 | 1 | 0.05~0.1 | 2 | 0.1を超え0.2 | 3 | 0.2を超え0.5 | 4 | 0.5を超え1.0 |
| 記号 | 圧力区分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0.05~0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.1を超え0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.2を超え0.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.5を超え1.0 | | | | | | | | | | | | | | | |

3 安全逃し弁 蒸気 気体 液体