



<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin: 5px 0;">安全弁</div>	製品記号	SL23H-G■	SL23-B□	SL24HB-G■	SL24-B□
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)				
安全弁	標準品	受注品		標準品	受注品
	揚程式 1.0MPa	FC製		揚程式 1.0MPa	FC製
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">蒸気</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">空気</div>			<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">蒸気</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">空気</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">気体</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">液体</div>	
	型式: SL-23H型	型式: SL-23型	型式: SL-24H型	型式: SL-24型	
POINT	揚程式 1.0MPa				
標準仕様	形式	揚程式			
	キャップ形式	レバー付		レバー無	
	適用流体	蒸気・空気		蒸気・空気・気体・(液体 注.)	
	流体温度	-5~220℃		-5~184℃★ <sup>1</sup>	
	設定圧力範囲	0.035~1.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)			
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆			
	材質	FC			
	SCS	CAC★ <sup>2</sup>	SCS	CAC★ <sup>2</sup>	
	呼び径100以下: SUS、呼び径125以上: CAC★ <sup>2</sup>				
価格(円)	呼び径	レバー付	レバー付	レバー無	レバー無
		寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm) 梱包質量 (kg)
	65	118,000	135×115 27	110,000	135×115 26
	80		184,000	145×125 35	160,000
	100		270,000	160×150 55	239,000
	125		647,000	182×182 125	572,000
150		845,000	219×208 165	781,000	
記事	<p>★<sup>1</sup>流体温度220℃以下も製作しています。                  ★<sup>2</sup>弁体・弁座SUS製はお問い合わせください。                  ☆JIS 10K RFフランジも製作しています。                  注.液体用、呼び径65は、製品記号がSL24HW-G□となります。</p>				
	■圧力区分 (MPa)				
	記号	SL23H-G□ SL24HB-G□	SL24HW-G□	SL23-B□ SL24-B□	SL23-B□ SL24-B□
		呼び径65	呼び径65	呼び径80~100	呼び径125~150
	1	0.035~0.15	0.035~0.07	0.035~0.15	0.035~0.07
	2	0.15を超え0.6	0.07を超え0.15	0.15を超え0.4	0.07を超え0.1
	3	0.6を超え1.0	0.15を超え0.3	0.4を超え0.7	0.1を超え0.3
	4		0.3を超え0.6	0.7を超え1.0	0.3を超え0.5
	5		0.6を超え1.0		0.5を超え0.7
	6				0.7を超え0.85
7				0.85を超え1.0	
*□内には圧力区分の記号が入ります。					
