



<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">3</div> 製品記号	SL40EF-D <input type="checkbox"/>		SL40EFA-D <input type="checkbox"/>								
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)										
逃し弁	受注品		受注品								
	レリーフ弁 1.0MPa  ALL SUS 型式: SL-40EF型		レリーフ弁 1.0MPa  ALL SUS 型式: SL-40EFA型								
POINT											
標準仕様	ポンプレリーフ用・ALL SUS・フランジ形										
	形式	ダッシュポット構造									
	キャップ形式	レバー無	圧力調整ハンドル付								
	適用流体	水・油・液体★ ¹ 注.									
	流体温度	5~80℃★ ²									
	設定圧力範囲	0.035~1.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)									
	端接続	JIS 10K ルーズフランジ									
	材質	SUS									
	弁座*	SUS									
	弁体	SUS									
パネケース*	SCS										
ネームプレート色	緑										
価格(円)	呼び径	ALL SUS	ハンドル付・ALL SUS								
		15	154,000	185,000	寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量(kg) 90×110 2.6 90×110 3						
		20	167,000	200,000	95×115 3 95×115 3.4						
		25	194,000	233,000	100×124 4.5 100×124 4.8						
		32	242,000	290,000	110×138 6.5 110×138 6.9						
		40	284,000	341,000	125×154 7.5 125×154 7.9						
		50	358,000	430,000	135×164 10 135×164 10.4						
記事		★ ¹ 流体がガソリン、灯油など、及び溶剤系の場合はお問い合わせください。 ★ ² 流体温度5~150℃も製作しています。(油類は150℃以下、温水は90℃以下となります。) 注.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のSL-38EN、40EN型(64、65頁参照)をご使用ください。 ※弁座は本体と同一の部品です(入口側)。出口側はパネケースとなります。									
	■圧力区分 (MPa)										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>記号</th> <th>圧力区分</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.035~0.2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.2を超え0.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.5を超え1.0</td> </tr> </table>				記号	圧力区分	1	0.035~0.2	2	0.2を超え0.5	3
記号	圧力区分										
1	0.035~0.2										
2	0.2を超え0.5										
3	0.5を超え1.0										
