

<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">4</h1> <p style="margin: 0;">製品記号</p> </div> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <h2 style="font-size: 1.5em; margin: 0;">一次圧力調整弁</h2> </div>	<b>WVM02-B<sup>L</sup></b> <b>WVM02-B<sup>M</sup></b>	<b>WVM02-L<sup>L</sup></b> <b>WVM02-L<sup>M</sup></b>	<b>WVM02CN-B<sup>L</sup></b> <b>WVM02CN-B<sup>M</sup></b>						
	<input type="checkbox"/> 内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。								
	<b>受注品</b> 1.0MPa 0.7MPa 	<b>受注品</b> ウォータリングバルブ 	<b>受注品</b> 1.0MPa 0.7MPa ウォータリングバルブ ナイロンコーティング 						
	型式：WVM-02型 水道法性能基準適合品 型式：WVM-02CN型								
<b>POINT</b>	<b>大容量一次圧力調整弁、ポンプレリーフ弁</b>								
標準仕様	形式	パイロット式							
	適用流体	水・温水注.							
	流体温度	5~60℃							
	一次側適用圧力	1.0MPa以下☆ <sup>1</sup>							
	設定圧力調整範囲	呼び径200以下 <b>L</b> : 0.05~0.35、 <b>M</b> : 0.3~1.0MPa※ <sup>1</sup> . 呼び径250以上 <b>L</b> : 0.05~0.35、 <b>M</b> : 0.3~0.7MPa							
	アキュムレーション	設定圧力×10%以内 (最小値0.03MPa)							
端接続	JIS 10K RFフランジ☆ <sup>2</sup>								
材質	本体	FC(内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	FCD(内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)						
	主要部	CAC、SUS							
	ダイヤフラム・ディスク	NBR							
価格(円)	呼び径	<b>本体 FC</b>	<b>本体 FCD</b>	<b>FCナイロンコーティング</b>					
	40		347,000						
	50	374,000	425,000						
	65	417,000	473,000						
	80	454,000	508,000	807,000					
	100	524,000	585,000	860,000					
	125	638,000	714,000	1,026,000					
	150	779,000	870,000	1,179,000					
	200	1,218,000	1,359,000	1,731,000					
	250	別途お見積り致します。							
	300								
400									
記事	●水道法性能基準適合品 (本体材質FC製・呼び径80~200) のWVM-02PN型 (本体内外面エポキシ樹脂粉末塗装)、WVM-02N型 (本体内面水道用液状エポキシ樹脂塗装) も製作しています。注.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のWVM-02N型、WVM-02PN型、WVM-02CN型をご使用ください。			※2.コーティング塗膜は、本体・フタ内外面共ナイロン11 (白色) 0.3mm以上。					
	☆ <sup>1</sup> 呼び径200以下は一次側適用圧力1.6MPa以下 (設定圧力調整範囲0.5~1.6MPa、JIS 16K RFフランジ) も製作しています。 ☆ <sup>2</sup> 水道用仕切弁フランジ (一次側適用圧力0.75MPa以下・呼び径80以上) も製作しています。								
	※1. 呼び径40・50の設定圧力調整範囲は0.5~1.0MPaとなり、製品記号は、WVM02-B (本体FC製)、WVM02-L (本体FCD製) となります。								
	<b>■価格加算</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">記号</th> <th style="width: 60%;">仕様</th> <th style="width: 20%;">加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計 1 個付 (一次側)</td> <td style="text-align: center;">22,700</td> </tr> </table> ※3. 圧力計の最大目盛は、設定圧力調整範囲L (0.6MPa)、M (1.6MPa) です。 ※4. 消火設備用型式認定品は76頁をご参照ください。				記号	仕様	加算額	3-1	圧力計 1 個付 (一次側)
記号	仕様	加算額							
3-1	圧力計 1 個付 (一次側)	22,700							

4 一次圧力調整弁

