

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">4</div> <div style="text-align: center; font-size: 0.8em;">製品記号</div>	WVM02T-B	WVM02T-L	WVME02-B L WVME02-B H								
	受注品	受注品	受注品								
一次圧力調整弁	1.6MPa 	ウォーターリングバルブ 消防型式認定品 認定番号 VA-048号 型式：WVM-02T型	0.35MPa 1.0MPa 	ウォーターリングバルブ 型式：WVME-02型							
	POINT	日本消防設備安全センター「型式認定品」		電磁操作一次圧力調整弁							
標準仕様	形式	パイロット式		パイロット式							
	適用流体	消火用水		水・温水							
	流体温度	5~60℃		5~60℃							
	一次側適用圧力	1.6MPa以下☆		1.0MPa以下							
	設定圧力調整範囲	0.3~1.6MPa		L : 0.05~0.35、 H : 0.3~1.0MPa							
	アキュムレーション	設定圧力×10%以内 (最小値0.03MPa)		設定圧力×10%以内 (最小値0.03MPa)							
	定格電圧	—		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用							
	保護構造	—		防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)							
	端接統	JIS 16K RFフランジ☆		JIS 10K RFフランジ☆							
	材質	FC	FCD	FC							
	CAC、SUS		CAC、SUS								
	NBR		NBR								
	外面：マンセル7.5R %s (赤) 内面：水道用液状エポキシ樹脂塗装		外面：メタリックブルー 内面：水道用液状エポキシ樹脂塗装								
価格 (円)	呼び径	本体 FC	本体 FCD	本体 FC							
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)							
	40		382,000	260×425 28							
	50	409,000	460,000	262×430 31							
	65	452,000	508,000	332×475 52							
	80	482,000	543,000	346×485 58							
	100	562,000	633,000	396×531 75							
	125	674,000	761,000	436×572 85							
	150	813,000	917,000	496×630 140							
200			350×503 58 400×549 75 440×590 85 500×648 140 600×734 225								
記事	☆一次側適用圧力1.0MPa以下 (JIS 10K RFフランジ、設定圧力調整範囲0.3~1.0MPa) も製作しています。 ■価格加算 <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計 1個付(一次側)</td> <td>22,700</td> </tr> </table> ※圧力計の最大目盛は2.5MPaです。 		記号	仕様	加算額	3-1	圧力計 1個付(一次側)	22,700	☆水道用仕切弁フランジ (一次側適用圧力0.75MPa以下) も製作しています。 ●圧力計1個 (一次側) 付、屋外用端子箱 (TB-03型) 付、特殊電圧 (AC・DC) はお問い合わせください。 ※圧力計の最大目盛は、設定圧力調整範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。 		
	記号	仕様	加算額								
3-1	圧力計 1個付(一次側)	22,700									

4 一次圧力調整弁