

8	製品記号	AT1A-F		AT1S-F	
		標準品		標準品	
蒸気	100kPa HA-030準拠品	ベローズ式 CAC製		ベローズ式 CAC製	
		型式：AT-1A型		型式：AT-1S型	
POINT		ラジエータトラップ、ベローズ式			
標準仕様		サーモスタチック式 (ベローズ式)			
形 式		アングル形		ストレート形	
適 用 流 体		蒸気			
流 体 温 度		120℃以下			
適 用 圧 力		10~100kPa			
端 接 続		入口側：JIS Rねじ (ユニオン継手) × 出口側：JIS Rcねじ			
材 本 体		CACニッケルクロムメッキ			
質 要 部		弁体・弁座 (C3604)、ベローズ (C5212)			
呼び径		アングル形		ストレート形	
価 格 (円)	15	13,400	80×35 0.75 30 (22)	14,400	123×28 0.85 30 (25)
	20	17,400	87×41 0.85 30 (25)	18,900	135×34 1.1 30 (32)
	25	25,300	105×52 1.5 10 (15)	27,800	165×40 1.7 10 (17)
記 事					

8	製品記号	AT4A-J		AT4S-J	
		標準品		標準品	
蒸気	0.35MPa	サーモワックス式 CAC製		サーモワックス式 CAC製	
		型式：AT-4A型		型式：AT-4S型	
POINT		ラジエータトラップ、サーモワックス式			
標準仕様		サーモスタチック式 (サーモワックス式)			
形 式		アングル形		ストレート形	
適 用 流 体		蒸気			
流 体 温 度		150℃以下			
適 用 圧 力		0.01~0.35MPa			
端 接 続		入口側：JIS Rねじ (ユニオン継手) × 出口側：JIS Rcねじ			
材 本 体		CAC			
質 弁 体 ・ 弁 座		SUS			
呼び径		アングル形		ストレート形	
価 格 (円)	15	17,300	80×35 0.75 30 (22)	18,700	123×28 0.85 30 (25)
	20	19,400	87×41 0.85 30 (25)	20,900	135×34 1.1 30 (32)
記 事					

8

蒸気
スチームトラップ (ラジエータトラップ)

蒸気