











8	製品記号		AT1A-F		AT1S-F	
	標準品		標準品		標準品	
 スチームトラップ (ラジエータトラップ)		100kPa HA-030準拠品  ベロース式 型式：AT-1A型	100kPa HA-030準拠品  ベロース式 型式：AT-1S型	蒸気		
POINT		ラジエータトラップ、ベロース式				
標準仕様		サーモスタチック式 (ベロース式)				
形式		アングル		ストレート		
適用流体		蒸気				
流体温度		120℃以下				
適用圧力		10~100kPa				
端接続		入口側：JIS Rねじ (ユニオン継手) × 出口側：JIS Rcねじ				
材質		CACニッケルクロムメッキ				
本体		弁体・弁座 (C3604)、ベロース (C5212)				
呼び径		アングル形		ストレート形		寸法A×B (mm)
価格(円)	15	11,200	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)	30 (22)	13,100	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)
	20	15,800	80×35 0.75	30 (25)	17,200	123×28 0.85
	25	23,000	87×41 0.85	10 (15)	25,300	135×34 1.1
			105×52 1.5			165×40 1.7
記事						

8	製品記号		AT4A-J		AT4S-J	
	標準品		標準品		標準品	
 スチームトラップ (ラジエータトラップ)		0.35MPa  サーマワックス式 型式：AT-4A型	0.35MPa  サーマワックス式 型式：AT-4S型	蒸気		
POINT		ラジエータトラップ、サーモワックス式				
標準仕様		サーモスタチック式 (サーモワックス式)				
形式		アングル		ストレート		
適用流体		蒸気				
流体温度		150℃以下				
適用圧力		0.01~0.35MPa				
端接続		入口側：JIS Rねじ (ユニオン継手) × 出口側：JIS Rcねじ				
材質		CAC				
本体		SUS				
呼び径		アングル形		ストレート形		寸法A×B (mm)
価格(円)	15	15,700	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)	30 (22)	17,000	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)
	20	17,600	80×35 0.75	30 (25)	19,000	123×28 0.85
			87×41 0.85			135×34 1.1
記事						

8 スチームトラップ (ラジエータトラップ) 蒸気