











8	製品記号		AT1A-F		AT1S-F		
	標準品		標準品		標準品		
 スチームトラップ (ラジエータトラップ)		100kPa HA-030準拠品  型式：AT-1A型	ベローズ式 100kPa HA-030準拠品  型式：AT-1S型	蒸気		ベローズ式	
POINT		ラジエータトラップ、ベローズ式					
標準仕様		サーモスタチック式 (ベローズ式)					
形 式		アングル		ストレート			
適用流体		蒸気					
流体温度		120℃以下					
適用圧力		10~100kPa					
端 接 続		入口側：JIS Rねじ (ユニオン継手) × 出口側：JIS Rcねじ					
材 本 体		CACニッケルクロムメッキ					
質 要 部		弁体・弁座 (C3604)、ベローズ (C5212)					
呼び径		アングル形		ストレート形			
価 格 (円)	15	11,200		13,100			
	20	15,800		17,200			
	25	23,000		25,300			
記 事							

8	製品記号		AT4A-J		AT4S-J		
	標準品		標準品		標準品		
 スチームトラップ (ラジエータトラップ)		0.35MPa サーマワックス式  型式：AT-4A型	0.35MPa サーマワックス式  型式：AT-4S型	蒸気		サーマワックス式	
POINT		ラジエータトラップ、サーモワックス式					
標準仕様		サーモスタチック式 (サーモワックス式)					
形 式		アングル		ストレート			
適用流体		蒸気					
流体温度		150℃以下					
適用圧力		0.01~0.35MPa					
端 接 続		入口側：JIS Rねじ (ユニオン継手) × 出口側：JIS Rcねじ					
材 本 体		CAC					
質 弁体・弁座		SUS					
呼び径		アングル形		ストレート形			
価 格 (円)	15	15,700		17,000			
	20	17,600		19,000			
記 事							

8 スチームトラップ (ラジエータトラップ)