







8 製品記号		AK1H-GL		AK1H-GH		AK2H-GL		AK2H-GH	
標準品		標準品		標準品		標準品		標準品	
0.7MPa FC製		1.0MPa FC製		0.7MPa FC製		1.0MPa FC製		0.7MPa FC製	
蒸気		蒸気		蒸気		蒸気		蒸気	
								型式：AK-1H型	
								型式：AK-2H型	
POINT		バケット式・ねじ込形				バケット式・フランジ形			
形 式		メカニカル式 (下向バケット式)							
適 用 流 体		蒸気							
流 体 温 度		184℃以下				184℃以下★			
適 用 圧 力 範 囲		0.035～0.7MPa		0.035～1.0MPa		0.02～0.7MPa		0.02～1.0MPa	
端 接 続		JIS Rcねじ				JIS 10K FFフランジ			
材 質		本 体				FC			
		弁体・弁座				SUS			
		バケツ				SUS			
呼 び 径		0.7MPa用		1.0MPa用		0.7MPa用		1.0MPa用	
価 格 (円)		15		16,200		15,700		16,200	
		20		18,400		17,800		18,400	
		25		25,600		24,900		25,600	
		32				93,400		97,000	
		40				113,000		117,000	
		50				164,000		170,000	
		65				277,000		281,000	
80				281,000		277,000			
記 事		注1.圧力が0.035MPa以下又は0.1MPa以下で極端に流量が少ない場合は、他の型式(AT-1、4、AF-12型)をご使用ください。 注2.バケツ材質SUS製は平成23年4月より生産しています。 ※ストレーナ(パンチ穴)内蔵。				★流体温度220℃以下はお問い合わせください。 ※ストレーナ(パンチ穴)内蔵。(呼び径32～50)			
									

8

スチームトラップ

蒸気