






<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	AK1H-GL	AK1H-GH		AK2H-GL	AK2H-GH				
	標準品	標準品		標準品	標準品				
  スチームトラップ	0.7MPa	FC製	1.0MPa	FC製	0.7MPa	FC製	1.0MPa	FC製	
	  型式：AK-1H型	  型式：AK-2H型							
POINT	バケット式・ねじ込形				バケット式・フランジ形				
標準仕様	形式	メカニカル式（下向バケット式）				メカニカル式（下向バケット式）			
	適用流体	蒸気				蒸気			
	流体温度	184℃以下				184℃以下★			
	適用圧力範囲	0.035～0.7MPa	0.035～1.0MPa		0.02～0.7MPa	0.02～1.0MPa			
	端接続	JIS Rcねじ				JIS 10K FFフランジ			
	本体	FC				FC			
	弁体・弁座	SUS				SUS			
バケット	SUS注2.				SUS				
価格 (円)	呼び径	0.7MPa用		1.0MPa用		0.7MPa用		1.0MPa用	
	15	15,700	130×141 3	6 (19)	16,200				
	20	17,800	148×162 4.7	4 (18)	18,400				
	25	24,900	184×179 6.2	4 (25)	25,600				
	32					93,400	280×249 20.5	97,000	
	40					113,000	290×249 21	117,000	
	50					164,000	290×249 22	170,000	
	65					277,000	480×500 87		
80					281,000	480×500 90.2			
記事	注1.圧力が0.035MPa以下または0.1MPa以下で極端に流量が少ない場合は、他の型式（AT-1、4、AF-12型）をご使用ください。 注2.バケット材質SUS製は平成23年4月より生産しています。 ※ストレーナ（パンチ穴）内蔵。				★流体温度220℃以下はお問い合わせください。 ※ストレーナ（パンチ穴）内蔵。（呼び径32～50）				
									

8 スチームトラップ