

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------------|-------------|-------------|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 8 | 製品記号 | AK5-ML | AK5-MM | AK5-MH | AK5-MS | AK5-MV | AK5F-ML | AK5F-MM | AK5F-MH | AK5F-MS | AK5F-MV | | |
| | | 標準品 | | | | | 標準品 | | | | | | |
| スチームトラップ | | 0.3MPa (蒸気) 0.7MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.0MPa | | | | | FCD製 | 0.3MPa (蒸気) 0.7MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.0MPa | | | | | FCD製 |
| | | | | | | | 型式：AK-5型 | | | | | | 型式：AK-5F型 |
| POINT | 小型、バケット式 | | | | | | | | | | | | |
| 標準仕様 | 種類 | 0.3MPa用 | 0.7MPa用 | 1.0MPa用 | 1.6MPa用 | 2.0MPa用 | 0.3MPa用 | 0.7MPa用 | 1.0MPa用 | 1.6MPa用 | 2.0MPa用 | | |
| | 形式 | メカニカル式 (下向バケット式) | | | | | | | | | | | |
| | 適用流体 | 蒸気 | | | | | | | | | | | |
| | 流体温度 | 184℃以下★ | | | 220℃以下 | | | 184℃以下★ | | | 220℃以下 | | |
| | 適用圧力範囲 | 0.01~0.3MPa | 0.01~0.7MPa | 0.01~1.0MPa | 0.01~1.6MPa | 0.01~2.0MPa | 0.01~0.3MPa | 0.01~0.7MPa | 0.01~1.0MPa | 0.01~1.6MPa | 0.01~2.0MPa | | |
| 端接続材 | JIS Rcねじ | | | | | JIS 10K・20K共用 FFフランジ | | | | | | | |
| | 本体 (FCD)、弁体・弁座 (SUS)、バケット (SUS) | | | | | | | | | | | | |
| 呼び径 | ねじ込形 | | | | 寸法L×H (mm) | 梱包質量 (kg) | フランジ形 | | | | 寸法L×H (mm) | 梱包質量 (kg) | |
| 価格(円) | 15 | 23,800 | | | | 100×126 | 2.1 | 36,300 | | | | 175×128 | 4 |
| | 20 | 24,400 | | | | 100×126 | 2.1 | 37,700 | | | | 195×128 | 4.4 |
| | 25 | 25,300 | | | | 105×126 | 2.1 | 43,000 | | | | 215×128 | 6 |
| 記事 | ★流体温度220℃以下はお問い合わせください。 ※ストレーナ (パンチ穴) 内蔵。 梱包数 (質量kg) : 10 (23) | | | | | ★流体温度220℃以下はお問い合わせください。 ※ストレーナ (パンチ穴) 内蔵。 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 8 | 製品記号 | AK16-DL | AK16-DM | AK16-DH | AK16-DS | | |
| | | 標準品 | | | | | |
| スチームトラップ | | 0.3MPa (蒸気) 0.7MPa 1.0MPa 1.6MPa | | | | SCS製 | |
| | | | | | | 型式：AK-16型 | |
| POINT | SCS製小型、バケット式 | | | | | | |
| 標準仕様 | 種類 | 0.3MPa用 | 0.7MPa用 | 1.0MPa用 | 1.6MPa用 | | |
| | 形式 | メカニカル式 (下向バケット式) | | | | | |
| | 適用流体 | 蒸気 | | | | | |
| | 流体温度 | 220℃以下 | | | | | |
| | 適用圧力範囲 | 0.01~0.3MPa | 0.01~0.7MPa | 0.01~1.0MPa | 0.01~1.6MPa | | |
| 端接続材 | JIS Rcねじ | | | | | | |
| | 本体 (SCS)、弁体・弁座 (SUS)、バケット (SUS) | | | | | | |
| 呼び径 | ねじ込形 | | | | 寸法L×H (mm) | 梱包質量 (kg) | |
| 価格(円) | 15 | 39,800 | | | | 102×139 | 1.7 |
| | 20 | 41,400 | | | | 102×139 | 1.7 |
| | 25 | 42,800 | | | | 102×139 | 1.7 |
| 記事 | ※ストレーナ (パンチ穴) 内蔵。 | | | | | | |