




8 製品記号		AF12-G		AF11H-B		AF11HF-B	
8 スチームトラップ		標準品		標準品		標準品	
POINT		0.4MPa FC製		0.5MPa FC製		0.35MPa FC製	
標準仕様		小型・ねじ込形 入口・出口配管接続の選択可能		多量トラップ ドレン発生量の多い所に最適		多量トラップ ねじ込形	
形 式		メカニカル式 (フロート式)		メカニカル式 (フロート式)		メカニカル式 (フロート式)	
適用流体		蒸気		蒸気		蒸気	
流体温度		150℃以下		160℃以下		150℃以下	
適用圧力		0.4MPa以下		0.5MPa以下		0.35MPa以下	
端 接 続		JIS Rcねじ		JIS Rcねじ		JIS 5K FFフランジ**	
材 質		FC		FC		FC	
		SUS		SUS		SUS	
		SUS		SUS		SUS	
呼び径		小型・ねじ込形		多量トラップ ねじ込形		多量トラップ フランジ形	
		寸法×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法×H (mm) 梱包質量 (kg)	
15		39,600		63,800		285×252	
20		39,600		63,800		285×252	
25		41,000		79,800		290×261	
32				79,800		290×261	
40				103,000		370×336	
50				103,000		370×336	
65						229,000	
80						229,000	
記事							
						**相フランジ、ボルト、ナット、ガスケット付属	

8 スチームトラップ