

<div style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">8</div> <div style="text-align: center;">製品記号</div>	AFP1-M	AFP2-M			
	受注品	受注品			
 ポンピング トラップ	0.5MPa 蒸気	FCD製 クローズドシステム※	0.5MPa 蒸気	FCD製 オープンシステム	
		型式：AFP-1型		型式：AFP-2型	
POINT	蒸気使用機器のストール対策に		ドレンを高所へ圧送 (ポンプ機能)注.		
標準仕様	形式	メカニカル式 (フロート式)			
	適用流体	蒸気・ドレン			
	流体温度	160℃以下			
	適用圧力	0.5MPa以下			
	加圧 (駆動用) 流体	蒸気 または 空気			
	加圧流体圧力	0.03~0.5MPa			
	背圧許容度	加圧流体蒸気の場合：加圧流体圧力×50%以下 加圧流体空気の場合：加圧流体圧力×80%以下			
	端接続	JIS Rc1ねじ			
	材質	本体・フロートケース	FCD		
		弁体・弁座	SUS		
フロート		SUS			
その他	入口側逆止弁 (本体内蔵) スイング式、加圧孔ストレーナ (80メッシュ) 内蔵				
呼び径	トラップ機能有り (クローズドシステム)※	梱包質量 (kg)	トラップ機能無し (オープンシステム)注.	梱包質量 (kg)	
価格 (円)	25	285,000	43	270,000	42
記事	<p>●レシーバータンク (単体) も販売しています。</p> <p>※クローズドシステム時にポンピングトラップ一次側のドレン滞留防止の為、レシーバ (2L以上の配管容量) が必要となります。詳細はお問い合わせください。</p> <p>注. AFP-2型は通常のスチームトラップ機能 (開閉弁) が無く、ドレン圧送のみの用途に使用されます。</p>				