

8

製品記号

BA5-M

AK21-G

標準品

標準品

蒸気：2.0MPa
空気：0.98MPa

FCD製

0.98MPa

FC製

蒸気

空気

空気

ドレンセパレータ
エアートラップ



型式：BA-5型

型式：AK-21型

POINT

安定した熱量を供給 (省エネ対策品)

エアートラップ、メカニカル式



標準仕様	形式	バツフル式	メカニカル式 (下向バケット式)
	適用流体	蒸気・空気	空気
	流体温度	220℃以下	5~100℃
	適用圧力	蒸気：2.0MPa以下、空気：0.98MPa以下	0.01~0.98MPa
	端接続	JIS Rcねじ	JIS Rcねじ
	ドレン排出口	呼び径25以下：JIS Rc¾ 呼び径32・40：JIS Rc1 呼び径50：JIS Rc1½	—
	材質	本体・フタ・バツフル (FCD)	本体 (FC)、弁体・弁座 (SUS)、バケット (SUS)

呼び径	蒸気・空気用		エアートラップ	
	価格 (円)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	価格 (円)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 梱包数 (質量 kg)
15	23,900	130×196 8	25,300	130×141 3 6 (19)
20	23,900	130×196 8	27,500	148×162 4.7 4 (18)
25	32,900	155×256 12	31,900	184×179 6.2 4 (25)
32	63,500	186×360 27		
40	63,500	186×360 27		
50	98,900	218×464 46		

●専用の保温ジャケットも製作しています。(16頁をご参照ください。)
※その他蒸気関連製品
パイロット式減圧弁：1.0MPa以下 (RP-6型 6頁)
：2.0MPa以下 (RP-9型 11頁)
直動式減圧弁：1.6MPa以下 (RD-40型 9頁)
スチームトラップ：1.0MPa以下 (AK-1H型 101頁)
1.6MPa以下 (AD-19型 103頁)
エアートラップ：0.98MPa以下 (AK-21型)

注.本製品は、内部にドレン流入をスムーズにするよう、通常時バケットの上下動による空気排出がありますので、ご注意ください。
※ストレーナ (パンチ穴) 内蔵

記事



ドレンセパレータ、エアートラップ

蒸気

空気