8 ドレンセパレータ エアートラップ

製品記号	BA5-M	AK21-G
	標準品	標準品
	蒸気：2.0MPa 空気：0.98MPa FCD製	0.98MPa FC製
	型式：BA-5型	型式：AK-21型
POINT	安定した熱量を供給（省エネ対策品）	エアートラップ、メカニカル式
標準仕様 形式	バッフル式	メカニカル式（下向バケット式）
適用流体	蒸気・空気	空気
流体温度	220℃以下	5～100℃
適用圧力	蒸気：2.0MPa以下、空気：0.98MPa以下	0.01～0.98MPa
端接続	JIS Rcねじ	JIS Rcねじ
ドレン排出口	呼び径25以下：JIS Rc¾ 呼び径32・40：JIS Rc1 呼び径50：JIS Rc1¼	―――
材質	本体・フタ・バッフル（FCD）	本体（FC）、弁体・弁座（SUS）、バケット（SUS）

呼び径	蒸気・空気用	寸法L×H（mm） 梱包質量（kg）	エアートラップ	寸法L×H（mm） 梱包質量（kg）	梱包数 （質量kg）
価格（円） 15	23,900	130×196 8	25,300	130×141 3	6 (19)
20	23,900	130×196 8	27,500	148×162 4.7	4 (18)
25	32,900	155×256 12	31,900	184×179 6.2	4 (25)
32	63,500	186×360 27			
40	63,500	186×360 27			
50	98,900	218×464 46			

記事

●専用の保温ジャケットも製作しています。（16頁をご参照ください。）
※その他蒸気関連製品
パイロット式減圧弁：1.0MPa以下（RP-6型 6頁）
：2.0MPa以下（RP-9型 11頁）
直動式減圧弁：1.6MPa以下（RD-40型 9頁）
スチームトラップ：1.0MPa以下（AK-1H型 101頁）
1.6MPa以下（AD-19型 103頁）
エアートラップ：0.98MPa以下（AK-21型）



注.本製品は、内部にドレン流入をスムーズにする様、通常時バケットの上下動による空気排出がありますので、ご注意ください。
※ストレーナ（パンチ穴）内蔵



記事欄内（●：価格が変わります。）