
















8	製品記号	HB1A-F		HB1S-F			
		標準品		標準品			
ラジエータバルブ	0.4MPa	グローブ式		0.4MPa	グローブ式		
			型式：HB-1A型		型式：HB-1S型		
POINT		蒸気用					
標準仕様	形式	アングル		ストレート			
	適用流体	蒸気					
	流体温度	160℃以下					
	適用圧力	0.4MPa以下					
	端接続	入口側：JIS Rcねじ×出口側：JIS Rねじ（ユニオン継手）					
材質	CACニッケルクロムメッキ C3604						
価格	呼び径	アングル形		ストレート形			
	15	寸法L×H (mm)	65×28	寸法L (mm)	100	梱包数 (質量) (kg)	30 (14)
		梱包質量 (kg)	0.5	0.6	0.6	30 (16)	
	20	寸法L×H (mm)	75×33	寸法L (mm)	113	梱包数 (質量) (kg)	30 (20)
		梱包質量 (kg)	0.6	0.7	0.7	30 (19.5)	
25	寸法L×H (mm)	86×38	寸法L (mm)	128	梱包数 (質量) (kg)	20 (15)	
	梱包質量 (kg)	0.9	1.0	1.0	20 (15)		
32	寸法L×H (mm)	102×44	寸法L (mm)	154	梱包数 (質量) (kg)	10 (15)	
	梱包質量 (kg)	1.4	1.5	1.5	10 (15)		
記事							

8	製品記号	HG3A-F		HG3S-F		HG4A-F		HG4S-F	
		標準品		標準品		標準品		標準品	
ラジエータバルブ	0.35MPa	コック式		0.35MPa	コック式				
	 		型式：HG-3A型		型式：HG-3S型		型式：HG-4A型		型式：HG-4S型
POINT		冷温水バルブ				リターンコック			
標準仕様	形式	アングル		ストレート		アングル		ストレート	
	適用流体	冷温水							
	流体温度	5~90℃							
	適用圧力	0.35MPa以下							
	端接続	JIS Rcねじ×JIS Rねじ（ユニオン継手）							
材質	CACニッケルクロムメッキ CAC								
許容漏洩量	呼び径15：100mL/min以下、呼び径20：140mL/min以下（圧力0.1MPa時）								
価格	呼び径	アングル形		ストレート形		アングル形		ストレート形	
	15	寸法L×H (mm)	65×32	寸法L (mm)	97	寸法L×H (mm)	65×32	寸法L (mm)	97
		梱包質量 (kg)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
	20	寸法L×H (mm)	75×38	寸法L (mm)	113	寸法L×H (mm)	75×38	寸法L (mm)	113
梱包質量 (kg)		0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	
記事									

8 ラジエータバルブ