
















8	製品記号	HB1A-F		HB1S-F		
		標準品		標準品		
ラジエータバルブ	0.4MPa	グローブ式		0.4MPa	グローブ式	
			型式：HB-1A型		型式：HB-1S型	
POINT		蒸気用				
標準仕様	形式	アングル		ストレート		
	適用流体	蒸気				
	流体温度	160℃以下				
	適用圧力	0.4MPa以下				
	端接続	入口側：JIS Rcねじ×出口側：JIS Rねじ（ユニオン継手）				
材質	CACニッケルクロムメッキ					
		C3604				
価格	呼び径	アングル形		ストレート形		
	15	9,400	寸法L×H (mm)	寸法L (mm)	梱包数 (質量) (kg)	
			梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	
	20	12,100	75×33	113	30 (18)	
			0.6	0.7	30 (20)	
25	16,800	86×38	128	20 (19.5)		
		0.9	1	20 (19.5)		
32	23,400	102×44	154	10 (15)		
		1.4	1.5	10 (15)		
記事						

8	製品記号	HG3A-F		HG3S-F		HG4A-F		HG4S-F	
		標準品		標準品		標準品		標準品	
ラジエータバルブ	0.35MPa	コック式		0.35MPa	コック式				
	 		型式：HG-3A型		型式：HG-3S型		型式：HG-4A型		型式：HG-4S型
POINT		冷温水バルブ				リターンコック			
標準仕様	形式	アングル		ストレート		アングル		ストレート	
	適用流体	冷温水							
	流体温度	5~90℃							
	適用圧力	0.35MPa以下							
	端接続	JIS Rcねじ×JIS Rねじ（ユニオン継手）							
材質	CACニッケルクロムメッキ								
		CAC							
		呼び径15：100mL/min以下、呼び径20：140mL/min以下（圧力0.1MPa時）							
価格	呼び径	アングル形		ストレート形		アングル形		ストレート形	
	15	8,000	寸法L×H (mm)	寸法L (mm)	寸法L×H (mm)	寸法L (mm)	寸法L×H (mm)	寸法L (mm)	
			梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	
	20	10,800	65×32	97	65×32	97	75×38	113	
			0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	
		75×38	113	75×38	113				
		0.6	0.7	0.6	0.7				
記事									

8

ラジエータバルブ