9 空気抜弁

製品記号	AF4S-G	AF4SN-G	AF4M-G	AF4CN-G
	標準品	標準品	標準品	標準品
	1.0MPa 水 温水 油	FC製 水 温水	1.0MPa 水 温水 油	FC製 高温用
				1.0MPa 水 温水 FC製 ナイロンコーティング
	水道法性能基準適合品 型式：AF-4S型	型式：AF-4SN型	型式：AF-4M型	水道法性能基準適合品 型式：AF-4CN型
POINT	水・温水用		高温用	ナイロンコーティング
形式	フロート式		フロート式	フロート式
適用流体	水・温水・油（比重0.9以上）	水・温水	水・温水・油（比重0.9以上）	水・温水
流体温度	5～90℃	5～60℃	5～150℃	5～60℃
適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下	1.0MPa以下
端接続 入口側	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ	JIS Rcねじ
端接続 排出口	JIS Rc⅜ねじ		JIS Rc⅜ねじ	JIS Rc⅜ねじ
材質 本体	FC		FC	FC
材質 弁体・弁座	弁体（SUS）、弁座（C3604・NBR）		SUS	弁体（SUS）、弁座（C3604・NBR）
材質 フロート	SUS		SUS	SUS
塗装 内面	防錆油	水道用液状エポキシ樹脂塗装	防錆油	ナイロン11コーティング
塗装 外面	メタリックブルー		耐熱シルバー	ナイロン11コーティング

呼び径	水・温水用	寸法A×H（mm） 梱包質量（kg）	梱包数（質量kg）	水道法性能基準適合品	高温用	寸法A×H（mm） 梱包質量（kg）	梱包数（質量kg）	ナイロンコーティング	寸法A×H（mm） 梱包質量（kg）	梱包数（質量kg）
15	15,500	114×154 3.2	6 (19.5)	20,000	22,900	114×150 3.2	6 (19.5)	23,000	114×154 3.2	6 (19.5)
20	15,500	114×154 3.2	6 (19.5)	20,000	22,900	114×150 3.2	6 (19.5)	23,000	114×154 3.2	6 (19.5)
25	19,500	130×169 4.3	5 (21.5)	23,900	29,800	130×165 4.3	5 (21.5)	27,500	130×169 4.3	5 (21.5)
32	19,500	130×169 4.3	5 (21.5)	23,900	29,800	130×165 4.3	5 (21.5)	27,500	130×169 4.3	5 (21.5)

記事

注1. 内部に錆の発生を嫌う場合は、AF-4CN、5N、10、10H、17N型をご使用ください。

※コーティング塗膜は本体・カバー内外面共ナイロン11（白色）0.3mm以上

注2. 国土交通省仕様の場合は、AF-5N、9、9H、10、10H、17N、22N型をご使用ください。
（110～112、114頁参照）