











| 9 製品記号 | | AF4S-G | | AF4SN-G | | AF4M-G | | AF4CN-G | | | | |
|--|--|---|-------------------------|---|---------------|--|-------------------------|---|---|------------|---------|--------|
| | | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | | 標準品 | | | | |
|  空気抜弁 | | 1.0MPa   水道法性能基準適合品 型式：AF-4S型 | | FC製   水道法性能基準適合品 型式：AF-4SN型 | | 1.0MPa   FC製 高温用 型式：AF-4M型 | | 1.0MPa   FC製 ナイロンコーティング 水道法性能基準適合品 型式：AF-4CN型 | | | | |
| | | POINT | | 液体用 | | 高温用 | | ナイロンコーティング | | | | |
| 標準仕様 | 形式 | | | | | フロート式 | | | | | | |
| | 適用流体 | 水・温水・油 (比重0.9以上) | | 水・温水 | | 水・温水・油 (比重0.9以上) | | 水・温水 | | | | |
| | 流体温度 | 5~90℃ | | 5~60℃ | | 5~150℃ | | 5~60℃ | | | | |
| | 適用圧力 | | | | | 1.0MPa以下 | | | | | | |
| | 端接続 | 入口側 | | | | | JIS Rcねじ | | | | | |
| | | 排出口 | | | | | JIS Rc $\frac{3}{8}$ ねじ | | | | | |
| | 材質 | 本体 | | | | | FC | | | | | |
| | | 弁体・弁座 | 弁体 (SUS)、弁座 (C3604・NBR) | | | | SUS | | 弁体 (SUS)、弁座 (C3604・NBR) | | | |
| | 塗装 | 内面 | 防錆油 | | 水道用液状エポキシ樹脂塗装 | | 防錆油 | | ナイロン11コーティング | | | |
| | | 外面 | メタリックブルー | | | | 耐熱シルバー | | ナイロン11コーティング | | | |
| 価格 | 呼び径 | 水・温水・油用 | | 水道法性能基準適合品 | | 高温用 | | ナイロンコーティング | | | | |
| | 15 | 寸法A×H (mm) | 114×154 | 6 | 20,000 | 寸法A×H (mm) | 114×150 | 6 | 23,000 | 寸法A×H (mm) | 114×154 | 6 |
| | | 梱包質量 (kg) | 3.2 | (19.5) | | 梱包質量 (kg) | 3.2 | (19.5) | | 梱包質量 (kg) | 3.2 | (19.5) |
| | 20 | 寸法A×H (mm) | 114×154 | 6 | 20,000 | 寸法A×H (mm) | 114×150 | 6 | 23,000 | 寸法A×H (mm) | 114×154 | 6 |
| | | 梱包質量 (kg) | 3.2 | (19.5) | | 梱包質量 (kg) | 3.2 | (19.5) | | 梱包質量 (kg) | 3.2 | (19.5) |
| 25 | 寸法A×H (mm) | 130×169 | 5 | 23,900 | 寸法A×H (mm) | 130×165 | 5 | 27,500 | 寸法A×H (mm) | 130×169 | 5 | |
| | 梱包質量 (kg) | 4.3 | (21.5) | | 梱包質量 (kg) | 4.3 | (21.5) | | 梱包質量 (kg) | 4.3 | (21.5) | |
| 32 | 寸法A×H (mm) | 130×169 | 5 | 23,900 | 寸法A×H (mm) | 130×165 | 5 | 27,500 | 寸法A×H (mm) | 130×169 | 5 | |
| | 梱包質量 (kg) | 4.3 | (21.5) | | 梱包質量 (kg) | 4.3 | (21.5) | | 梱包質量 (kg) | 4.3 | (21.5) | |
| 記事 | 注1. 内部に錆の発生を嫌う場合は、AF-4CN、5N、10、10H、17N、22N型をご使用ください。 | | | | | | | | ※コーティング塗膜は本体・カバー内外面共ナイロン11 (白色) 0.3mm以上 | | | |
| | 注2. 国土交通省仕様の場合は、AF-5N、10、10H、17N、22N型をご使用ください。(110~112、114頁参照) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |  | | | | | | |