

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">10</div> 製品記号  <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; text-align: center;">ベローズ形 伸縮管継手</div>	JB21-N	JB22-N	JB23-N	JB24-N
	標準品	標準品	標準品	標準品
	JIS準拠品 1.0MPa 単式	複式 鋼管用	2.0MPa 単式	複式 鋼管用
	 JB21-N	 JB22-N	 JB23-N	 JB24-N
	型式：JB-21型	型式：JB-22型	型式：JB-23型	型式：JB-24型

POINT	二層ベローズ形、JIS準拠品	二層ベローズ形、2.0MPa用
-------	----------------	-----------------

標準仕様	形式	ベローズ形		ベローズ形	
	形状	単式内圧形	複式内圧形	単式内圧形	複式内圧形
	伸び	10mm	20mm	10mm	20mm
	縮み	25mm	50mm	25mm	50mm
	適用流体	蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油			
	流体温度	220℃以下		250℃以下	
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下	
	端接続	JIS 10K ルーズフランジ		JIS 20K ルーズフランジ	
材質	継手部	SS (鋼) フランジ★		S25C (鋼) フランジ★	
	外筒	SUS304			
内筒・ベローズ	SUS316L <sup>※2</sup>				

呼び径	単式		複式		単式		複式	
	価格	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	価格	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	価格	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	価格	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)
20	32,800	365 3	59,400	680 5	78,100	365 3.5	122,000	680 5.5
25	35,400	365 4	61,500	680 6.5	81,700	365 4.5	124,000	680 7
32	39,400	365 5	69,700	680 8	88,700	365 5.5	131,000	680 8.5
40	44,800	365 5.5	80,000	680 8.5	95,700	365 6	135,000	680 9
50	51,000	365 6.5	90,600	680 10.5	117,000	365 7	168,000	680 11
65	56,800	415 9	109,000	780 14.5	136,000	415 9.5	204,000	780 15
80	78,700	415 11	138,000	780 19	168,000	415 13.5	249,000	780 21.5
100	106,000	415 13.5	188,000	880 24	213,000	415 17	309,000	880 27.5
125	125,000	440 20	229,000	880 33	306,000	440 26	484,000	880 39
150	174,000	440 23	323,000	930 42	371,000	440 30.5	575,000	930 49.5
200	265,000	440 43	460,000	930 75	543,000	440 53	675,000	930 85
250	340,000	465 61	614,000	980 102	受注品 746,000	465 81	受注品 1,199,000	980 122
300	別途お見積り 致します。 (受注品)	465 79	別途お見積り 致します。 (受注品)	980 129				
350		465 107		1030 179				
400		490 146		1030 238				

記事	●呼び径450以上も製作しています。お問い合わせください。	●呼び径300以上も製作しています。お問い合わせください。 ※1. 面間寸法はJIS準拠品と同じです。
	★ステンレス鋼フランジ=ALLステンレス鋼製も製作しています。(製品記号：JB21-K,JB22-K,JB23-K,JB24-K) ※2. 接液部SUS316L	

10 ベローズ形伸縮管継手