





<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">10</div> 製品記号	JB21-N	JB22-N	JB23-N	JB24-N
	標準品	標準品	標準品	標準品
ベローズ形 伸縮管継手	JIS準拠品 1.0MPa 単式	複式 鋼管用	2.0MPa 単式	複式 鋼管用
	 JB21-N	 JB22-N	 JB23-N	 JB24-N
	型式：JB-21型	型式：JB-22型	型式：JB-23型	型式：JB-24型

POINT	二層ベローズ形、JIS準拠品	二層ベローズ形、2.0MPa用
-------	----------------	-----------------

標準仕様	形式	ベローズ形	ベローズ形	ベローズ形	ベローズ形	
	形状	単式内圧形	複式内圧形	単式内圧形	複式内圧形	
	伸縮量	伸び	10mm	20mm	10mm	20mm
		縮み	25mm	50mm	25mm	50mm
	適用流体	蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油				
	流体温度	220℃以下		250℃以下		
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下		
	端接続	JIS 10K ルーズフランジ		JIS 20K ルーズフランジ		
材質	継手部	SS (鋼) フランジ★		S25C (鋼) フランジ★		
	外筒	SUS304				
内筒・ベローズ	SUS316L <sup>※2</sup>					

呼び径	単式		複式		単式		複式	
	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)
20	365	32,800	680	59,400	365	78,100	680	122,000
	3							
25	365	35,400	680	61,500	365	81,700	680	124,000
	4							
32	365	39,400	680	69,700	365	88,700	680	131,000
	5							
40	365	44,800	680	80,000	365	95,700	680	135,000
	5.5							
50	365	51,000	680	90,600	365	117,000	680	168,000
	6.5							
65	415	56,800	780	109,000	415	136,000	780	204,000
	9							
80	415	78,700	780	138,000	415	168,000	780	249,000
	11							
100	415	106,000	880	188,000	415	213,000	880	309,000
	13.5							
125	440	125,000	880	229,000	440	306,000	880	484,000
	20							
150	440	174,000	930	323,000	440	371,000	930	575,000
	23							
200	440	265,000	930	460,000	440	543,000	930	675,000
	43							
250	465	340,000	980	614,000	465	受注品	980	受注品
	61							
300	465	別途見積り 致します。 (受注品)	980	別途見積り 致します。 (受注品)	465	受注品	980	受注品
	79							
350	465	別途見積り 致します。 (受注品)	1030	別途見積り 致します。 (受注品)	465	受注品	1030	受注品
	107							
400	490	別途見積り 致します。 (受注品)	1030	別途見積り 致します。 (受注品)	465	受注品	1030	受注品
	146							

●呼び径450以上も製作しています。お問い合わせください。

●呼び径300以上も製作しています。お問い合わせください。  
※1. 面間寸法はJIS準拠品と同じです。

★SUS (ステンレス鋼) フランジ=全ステンレス鋼製も製作しています。  
※2. 接液部SUS316L

10 ベローズ形伸縮管継手