

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">10</div> 製品記号 <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">ボール ジョイント</div>	JU1-M	JU3F-N	JU4F-N	JU3W-N	JU4W-N					
	標準品	標準品	受注品	受注品	受注品					
	1.0MPa SHASE準拠品	1.0MPa SHASE準拠品	2.0MPa	1.0MPa SHASE準拠品	2.0MPa					
	型式: JU-1型	型式: JU-3F型	型式: JU-4F型	型式: JU-3W型	型式: JU-4W型					
POINT	ダクタイル鋳鉄製・ねじ込形	鋼製・フランジ形		鋼製・溶接形						
標準仕様	形式	ボール形	ボール形		ボール形					
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS 20K RFフランジ☆	突き合せ溶接					
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油	蒸気・空気・気体・水・温水・油		蒸気・空気・気体・水・温水・油					
	流体温度	220℃以下	220℃以下		220℃以下					
	適用圧力	1.0MPa以下	1.0MPa以下	2.0MPa以下	1.0MPa以下	2.0MPa以下				
	最大変位角	30°	20° (呼び径125以上は15°)		20° (呼び径125以上は15°)					
	材質	FCD	SS (鋼) フランジ★	S25Cフランジ★	STPG★					
	継手部	FCD硬質ニッケルクロムメッキ	SUS304		SUS304					
	ボール									
価格(円)	呼び径	ねじ込形 1.0MPa	面間寸法 (mm)	フランジ形 1.0MPa	面間寸法 (mm)	フランジ形 2.0MPa	面間寸法 (mm)	溶接形 1.0MPa	面間寸法 (mm)	溶接形 2.0MPa
			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)	
	20	67,900	150							
	25	67,900	150							
	32	82,300	160							
	40	94,800	170							
	50	108,000	185	133,000	220	134,000	220	131,000	210	133,000
	65		10.5	185,000	9.5	193,000	10	177,000	6	187,000
	80			237,000	240	258,000	240	231,000	230	246,000
	100			327,000	12.5	344,000	13	305,000	8	319,000
	125			451,000	270	485,000	17	427,000	260	454,000
	150			575,000	295	610,000	24	541,000	12	563,000
	200			881,000	315	920,000	18	843,000	18	862,000
250			1,212,000	325	1,263,000	25	1,146,000	300	1,167,000	
300			1,564,000	34	1,636,000	36	1,520,000	24	1,520,000	
				76		390		310		
				91		141		64		
				375		430		75		
				91		181		150		
				受注品		430		480		
				1,564,000		171		150		
記事	★SUS製も製作しています。 ☆JIS 16K FF・RF、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。									