




<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">11</div> 製品記号	KY7-D2	KY7-D	KY7N-D		
	標準品	受注品	受注品		
ストレーナ (Y形)	1.0MPa	SCS製	1.0MPa	SCS製	
	蒸気 気体 液体		水 温水		
型式：KY-7型		水道法性能基準適合品		型式：KY-7N型	
POINT	ステンレス鋼製		ステンレス鋼製・水道法性能基準適合品		
ねじ込形					
標準仕様	形式	Y形			
	適用流体	蒸気・気体・液体		水・温水	
	流体温度	220℃以下		100℃以下	
	適用圧力	1.0MPa以下			
	端接続	JIS Rcねじ			
	材質	SCS13			
	本体	SUS304			
	ネット	60メッシュ	40、80、100メッシュ	40、60、80、100メッシュ	
網目	0.1MPa以下 注1.				
許容差圧					
価格	呼び径	60メッシュ	40、80、100メッシュ	40、60、80、100メッシュ	
	(円)	15	11,900	11,900	13,300
		20	13,300	13,300	14,900
		25	16,100	16,100	17,600
		32	19,000	19,000	21,100
		40	28,900	28,900	31,100
		50	39,900	39,900	42,200
注1.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注2.食品関連でのサニタリーラインなどには使用できません。 注3.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用及び電磁弁の前には80メッシュ以上。 (気体用は80メッシュを推奨。)					
記事					

11 ストレーナ

蒸気
気体
液体
水
温水