

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">11</div> 製品記号	KY7-D2	KY7-D	KY7N-D					
	標準品	受注品	受注品					
ストレーナ (Y形)	1.0MPa 蒸気 気体 液体		SCS製	1.0MPa 水 温水		SCS製		
								
		型式：KY-7型	水道法性能基準適合品			型式：KY-7N型		
POINT		ステンレス鋼製		ステンレス鋼製・水道法性能基準適合品				
ねじ込形								
標準仕様	形式	Y形						
	適用流体	蒸気・気体・液体			水・温水			
	流体温度	220℃以下			100℃以下			
	適用圧力	1.0MPa以下						
	端接続	JIS Rcねじ						
	材質	SCS13						
	本体	SUS304						
	ネット	60メッシュ	40、80、100メッシュ		40、60、80、100メッシュ			
網目	0.1MPa以下 注1.							
許容差圧								
価格(円)	呼び径	60メッシュ	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)	40、80、100メッシュ	40、60、80、100メッシュ	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)
			梱包質量 (kg)				梱包質量 (kg)	
	15	11,900	78×50.5 0.4	10 (4)	11,900	13,300	78×50.5 0.4	10 (4)
	20	13,300	93×60.5 0.55	10 (5.5)	13,300	14,900	93×60.5 0.55	10 (5.5)
	25	16,100	108×71 0.9	10 (9)	16,100	17,600	108×71 0.9	10 (9)
	32	19,000	128×82 1.2	5 (6)	19,000	21,100	128×82 1.2	5 (6)
	40	28,900	143×93 1.6	5 (8)	28,900	31,100	143×93 1.6	5 (8)
50	39,900	173×119 2.7	5 (14)	39,900	42,200	173×119 2.7	5 (14)	
注1.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注2.食品関連でのサニタリーラインなどには使用できません。 注3.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用および電磁弁の前に設ける場合は80メッシュ以上。 (気体用は80メッシュを推奨。)								
記事								

11 ストレーナ