











<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">11</div> 製品記号  <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">ストレーナ (Y形)</div>	KY6-G2	KY6-G1 KY6-G3 KY6-G4	KY6CN-G2	KY6CN-G			
	標準品	標準品	標準品	受注品			
	1.0MPa FC製   	呼び径100以上 製品記号: KY6-G 	1.0MPa   	FC製 ナイロンコーティング 			
	型式: KY-6型		水道法性能基準適合品				
	型式: KY-6CN型						
POINT	1.0MPa以下、フランジ形						
	鑄鉄製		ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品				
標準仕様	形式	Y形					
	適用流体	蒸気・気体・液体		水・温水・気体			
	流体温度	184℃以下☆		5~60℃			
	適用圧力	1.0MPa以下					
	端接続	JIS 10K RFフランジ					
	材質	FC		FC (内外面ナイロン11コーティング)			
	本体ネット	SUS					
網目	60メッシュ	1:40、3:80、4:100メッシュ	60メッシュ	40、80、100メッシュ			
許容差圧	0.1MPa以下注2.						
価格(円)	呼び径	60メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	40、80、100メッシュ	60メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	40、80、100メッシュ
	15	6,500	125×55 2	7,500	20,400	125×55 2	21,200
	20	7,900	140×67 3	9,300	22,400	140×67 3	23,800
	25	11,200	160×78 4	12,700	27,800	160×78 4	29,400
	32	13,500	180×97 5.5	15,400	34,800	180×97 5.5	36,400
	40	15,400	190×112 6.5	17,800	37,500	190×112 6.5	39,600
	50	18,100	220×125 9	21,200	49,900	220×125 9	52,900
	65	25,200	270×155 13	28,500	64,200	270×155 13	67,700
	80	30,800	315×200 21	34,800	75,100	315×200 21	79,100
	100	48,600	370×245 33	受注品 53,300	103,000	370×245 33	111,000
	125	67,200	450×300 57	受注品 76,100	138,000	450×300 57	152,000
	150	108,000	510×340 82	受注品 118,000	182,000	510×340 82	196,000
200	251,000	620×450 174	受注品 269,000				
250	465,000	760×510 248	受注品 498,000				
記事	☆流体温度220℃以下も製作しています。 ●専用の保温ジャケットも製作しています。 (16頁をご参照ください。)			※コーティング塗膜は、本体・フタ内外面共ナイロン11 (白色) 0.3mm以上。 			
	●網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴 (打抜板) のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。 注1.呼び径80以上はネット取出し口がカバー形状となります。 注2.差圧が0.1MPaを超えると、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注3.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用及び電磁弁の前に設ける場合は80メッシュ以上。 (気体用は80メッシュを推奨。)			