


<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">11</div> 製品記号	KT5F-D	KT5FW-D
	受注品	受注品
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">ストレーナ (ストレート形)</div>	1.0MPa SCS製 蒸気 気体 液体	1.0MPa SCS製 液体 気体
		
型式：KT-5F型		水道法性能基準適合品 型式：KT-5FW型


POINT	小口径 ステンレス鋼製 フランジ形			
標準仕様	形式	ストレート形		
	適用流体	蒸気・気体・液体		液体・気体
	流体温度	150℃以下★		90℃以下
	適用圧力	1.0MPa以下		
	端接統	JIS 10K FFフランジ☆		
	材質	SCS		
	ネット	SUS		
	網目	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ	60メッシュ
許容差圧	0.1MPa以下 注1.			

呼び径	60メッシュ		20,40,80,100メッシュ	60メッシュ 水道法性能基準適合品		20,40,80,100メッシュ 水道法性能基準適合品
	価格	寸法L×G (mm) 梱包質量 (kg)		価格	寸法L×G (mm) 梱包質量 (kg)	
15	31,400	120×17 2	別途見積り 致します。	31,400	120×17 2	別途見積り 致します。
20	37,400	130×22 2.7		37,400	130×22 2.7	
25	49,800	150×26 4		49,800	150×26 4	
32	64,400	170×32 5.5		64,400	170×32 5.5	
40	71,800	190×38 6.3		71,800	190×38 6.3	
50	87,800	220×45 8.5		87,800	220×45 8.5	

★流体温度220℃以下も製作しています。
 ☆JIS 20K RFフランジも製作しています。(水道法性能基準には適合しません。)
 ただし、面間寸法は一般配管用ステンレス鋼ストレーナ (JV8-2) とは異なります。
 ●網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴 (打抜板) のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。
 ●内部点検窓付、チョウナット方式についてはお問い合わせください。

注1. 差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。
 注2. 国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用及び電磁弁の前には80メッシュ以上。
 (気体用は80メッシュを推奨。)

記事



11
 ストレーナ
 蒸気
 気体
 液体