









<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">11</div> 製品記号	KU2-D2		KU2-D		KU2N-D		KU2A-D		
	標準品		受注品		受注品		受注品		
<div style="text-align: center;">  </div> ストレーナ (U形・バケット形)	1.0MPa		SCS製		1.0MPa		SCS製		
									
	型式：KU-2型		水道法性能基準適合品 型式：KU-2N型		型式：KU-2A型				
	1.0MPa		SCS製		1.0MPa		SCS製		
POINT	ステンレス鋼製		水道法性能基準適合品		ガット式				
標準仕様	形式	U形				U形、ガット式			
	適用流体	水・油・気体				水・温水			
	流体温度	150℃以下				100℃以下			
	適用圧力	1.0MPa以下				1.0MPa以下			
	端接続	JIS 10K FFフランジ				JIS 10K FFフランジ			
	材質	SCS13★				SCS13★			
	ネット	SUS316				SUS316			
網目	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ		
許容差圧	0.1MPa以下 注1.								
価格(円)	呼び径	60メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	20,40,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	20,40,60,80,100メッシュ	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	
	15	111,000	156×116 4	111,000	114,000	156×116 4	130,000	156×116 4.5	
	20	111,000	160×116 4	111,000	114,000	160×116 4	130,000	160×116 4.5	
	25	132,000	180×129 6	132,000	135,000	180×129 6	153,000	180×129 6	
	32	195,000	230×164 9	195,000	199,000	230×164 9	233,000	230×164 9.5	
	40	206,000	230×164 9	206,000	209,000	230×164 9	242,000	230×164 9.5	
	50	237,000	260×183 11.5	237,000	239,000	260×183 11.5	272,000	260×183 12	
	65	376,000	300×229 17.5	376,000	378,000	300×229 17.5	437,000	300×229 18.5	
	80	411,000	350×253 23.5	411,000	415,000	350×253 23.5	477,000	350×253 25	
	100	681,000	400×274 46	681,000	684,000	400×274 46			
記事	★本体SCS14製も製作しています。								
									
注1.差圧が0.1MPaを超えすと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注2.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前には80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨。)									

11 ストレーナ

