











<div style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">11</div> 製品記号	KU2-D2	KU2-D	KU2N-D		KU2A-D		
	標準品	受注品	受注品		受注品		
ストレーナ (U形・バケット形)	1.0MPa	SCS製	1.0MPa	SCS製	1.0MPa	SCS製	
							
							
	型式：KU-2型		水道法性能基準適合品 型式：KU-2N型		型式：KU-2A型		
POINT	ステンレス鋼製		水道法性能基準適合品		ガット式		
標準仕様	形式	U形			U形、ガット式		
	適用流体	水・油・気体		水・温水		水・油	
	流体温度	150℃以下		100℃以下		80℃以下	
	適用圧力	1.0MPa以下					
	端接続	JIS 10K FFフランジ					
	材質	SCS13★					
	本体ネット	SUS316					
	網目	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ		
	許容差圧	0.1MPa以下 注1.					
	価格(円)	呼び径	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	
			寸法L×H (mm)		寸法L×H (mm)	寸法L×H (mm)	
			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	
15		111,000	156×116 4	111,000	114,000	156×116 4	156,000
20		111,000	160×116 4	111,000	114,000	160×116 4	160,000
25		132,000	180×129 6	132,000	135,000	180×129 6	180,000
32		195,000	230×164 9	195,000	199,000	230×164 9	230,000
40		206,000	230×164 9	206,000	209,000	230×164 9	230,000
50		237,000	260×183 11.5	237,000	239,000	260×183 11.5	260,000
65		376,000	300×229 17.5	376,000	378,000	300×229 17.5	300,000
80	411,000	350×253 23.5	411,000	415,000	350×253 23.5	350,000	
100	681,000	400×274 46	681,000	684,000	400×274 46	400,000	
記事	★本体SCS14製も製作しています。						
							
注1.差圧が0.1MPaを超えたと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注2.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前には80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨。)							

11 ストレーナ