

<div style="text-align: center;"> <h1>12</h1> <p>製品記号</p> </div>	WS12-F	WS12N-F	WS12C-F	WS12CN-F
	標準品	受注品	標準品	受注品
<div style="text-align: center;">  <h2>電磁弁</h2> <p>桃太郎 (ダイヤフラム式)</p> </div>	1.0MPa 	通電開 CAC製 	1.0MPa 	通電閉 CAC製 
	型式：WS-12型	水道法性能基準適合品 型式：WS-12N型	型式：WS-12C型	水道法性能基準適合品 型式：WS-12CN型

### POINT ダイヤフラム式桃太郎 ウォータハンマ緩和機構付

標準仕様	作動	通電開	通電閉	
	適用流体	水・空気 注1.・不活性ガス 注2.・油 (灯油・軽油程度) 注3.		
	流体温度	5~60℃		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.)		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	CAC 注3.	
		ダイヤフラムウケ	C3604	
ダイヤフラム		NBR		

呼び径	65	通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	水道法性能基準適合品	通電閉	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	水道法性能基準適合品
		131,000	160×246 8.7	2 (19)	142,000	139,000	160×297 9.2	2 (20)	150,000

■WS12-F屋外用TB-03型端子箱付

製品記号	仕様	加算額
WS12-FT1	AC100V (50/60Hz)	5,800
WS12-FT2	AC200V (50/60Hz)	



\*端子箱については160頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	9,500
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	17,500
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)	5,800

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

●霧困気湿度85%を超える場合はWS-12Y、12CY型をご使用ください。  
 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。  
 ※2.定水位弁パイロット用は84頁をご参照ください。  
 ※3.共用電圧コイルの結線方法は140頁をご参照ください。

注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。  
 注2.可燃性ガスには使用できません。  
 注3.燃料油及び、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。

水  
空気  
ガス  
油  
電磁弁  
12