


<div style="text-align: center;"> <b>12</b> 製品記号    <b>電磁弁</b>                  桃太郎                  (ダイヤフラム式)             </div>	<b>WS12-F</b> 標準品	<b>WS12N-F</b> 受注品	<b>WS12C-F</b> 標準品	<b>WS12CN-F</b> 受注品
	1.0MPa  水道法性能基準適合品 型式: WS-12型	通電開 CAC製  水道法性能基準適合品 型式: WS-12CN型	1.0MPa  水道法性能基準適合品 型式: WS-12C型	通電閉 CAC製  水道法性能基準適合品 型式: WS-12CN型

<b>POINT</b>	<b>ダイヤフラム式桃太郎 ウォータハンマ緩和機構付</b>		
動作	通電開		通電閉
適用流体	水・空気・不活性ガス 注1.・油(灯油・軽油程度) 注2.		
流体温度	5~60℃		
適用圧力	0~1.0MPa		
流体粘度	20cSt以下		
定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
保護構造	防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.)		
端接続	JIS Rcねじ		
材質	本体	CAC 注2.	
	ダイヤフラムウケ	C3604	
	ダイヤフラム	NBR	

呼び径		<b>通電開</b>	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	水道法性能基準適合品	<b>通電閉</b>	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	水道法性能基準適合品
価格(円)	65	<b>131,000</b>	160×246 8.7	2 (19)	142,000	<b>139,000</b>	160×297 9.2	2 (20)	150,000

記 事	■WS12-F屋外用TB-03型端子箱付 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>WS12-FT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">5,800</td> </tr> <tr> <td>WS12-FT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </table> *端子箱については160頁をご参照ください。	製品記号	仕様	加算額	WS12-FT1	AC100V (50/60Hz)	5,800	WS12-FT2	AC200V (50/60Hz)	●霧困気湿度85%を超える場合はWS-12Y、12CY型をご使用ください。 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。 ※2.定水位弁パイロット用は84頁をご参照ください。 ※3.共用電圧コイルの結線方法は140頁をご参照ください。											
	製品記号	仕様	加算額																		
	WS12-FT1	AC100V (50/60Hz)	5,800																		
	WS12-FT2	AC200V (50/60Hz)																			
■価格加算 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">9,500</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">17,500</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)</td> <td style="text-align: center;">5,800</td> </tr> </table> ★他の特殊電圧はお問い合わせください。	記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	9,500	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	17,500	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)	5,800	
記号	仕様	加算額																			
2-9	AC24V 50Hz	9,500																			
2-A	AC24V 60Hz																				
2-E	AC110V 50Hz																				
2-G	AC220V 50Hz																				
2-C	DC24V	17,500																			
2-D	DC100V																				
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)	5,800																			
注1.可燃性ガスには使用できません。 注2.燃料油および、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。																					