

<div style="text-align: center;"> <h1>12</h1> <p>製品記号</p> </div>	WF12-F	WF12N-F	WF12C-F	WF12CN-F
	標準品	受注品	標準品	受注品
<div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">電磁弁</h2> <p style="margin: 0;">桃太郎 (ダイヤフラム式)</p> </div>	1.0MPa	通電開 CAC製	1.0MPa	通電閉 CAC製
	型式：WF-12型	水道法性能基準適合品 型式：WF-12N型	型式：WF-12C型	水道法性能基準適合品 型式：WF-12CN型

POINT	ダイヤフラム式桃太郎 ウォータハンマ緩和機構付			
標準仕様	作 動	通電開		通電閉
	適 用 流 体	水・空気・不活性ガス 注1.・油 (灯油・軽油程度) 注2.		
	流 体 温 度	5~60℃		
	適 用 圧 力	0~1.0MPa		
	流 体 粘 度	20cSt以下		
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保 護 構 造	防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.)		
	端 接 続	JIS 10K FFフランジ		
	材 本 体	CAC 注2.		
	質 ダイヤフラムウケ	C3604		
質 ダイヤフラム	NBR			

呼び径		通電開	水道法性能基準適合品	通電閉	水道法性能基準適合品
価格 (円)	65	176,000	190,000	226,000	241,000

記 事	■WF12-F屋外用TB-03型端子箱付		●雰囲気湿度85%を超える場合はWF-12Y、12CY型をご使用ください。		
	製品記号	仕様	加算額		
	WF12-FT1	AC100V (50/60Hz)			
	WF12-FT2	AC200V (50/60Hz)	5,800		
	* 端子箱については160頁をご参照ください。				
	■価格加算				
	記号	仕様	加算額		
	2-9	AC24V 50Hz			
	2-A	AC24V 60Hz			
	2-E	AC110V 50Hz			
2-G	AC220V 50Hz				
2-C	DC24V				
2-D	DC100V	17,500			
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WF12-Fは上記表による)	5,800			
★他の特殊電圧はお問い合わせください。					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>					
<small>注1.可燃性ガスには使用できません。 注2.燃料油および、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。</small>					