




<div style="text-align: center;"> <h1>12</h1> <p>製品記号</p> </div>	WF12-F	WF12N-F	WF12C-F	WF12CN-F
	標準品	受注品	標準品	受注品
<div style="text-align: center;">  <h2>電磁弁</h2> <p>桃太郎 (ダイヤフラム式)</p> </div>	1.0MPa	通電開 CAC製	1.0MPa	通電閉 CAC製
				
	型式：WF-12型	水道法性能基準適合品 型式：WF-12N型	型式：WF-12C型	水道法性能基準適合品 型式：WF-12CN型

<b>POINT</b>	<b>ダイヤフラム式桃太郎 ウォータハンマ緩和機構付</b>				
標準仕様	動作	通電開		通電閉	
	適用流体	水・空気 注1.・不活性ガス 注2.・油 (灯油・軽油程度) 注3.			
	流体温度	5~60℃			
	適用圧力	0~1.0MPa			
	流体粘度	20cSt以下			
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★			
	保護構造	防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.)			
	端接続	JIS 10K FFフランジ			
	材質	本体	CAC 注3.		
		ダイヤフラムウケ	C3604		
ダイヤフラム		NBR			

呼び径		通電開	水道法性能基準適合品	通電閉	水道法性能基準適合品
価格(円)	65	176,000	190,000	226,000	241,000

記 事	<b>■WF12-F屋外用TB-03型端子箱付</b> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>WF12-FT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">5,800</td> </tr> <tr> <td>WF12-FT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </table> <p>* 端子箱については160頁をご参照ください。</p>		製品記号	仕様	加算額	WF12-FT1	AC100V (50/60Hz)	5,800	WF12-FT2	AC200V (50/60Hz)	<p>● 雰囲気湿度85%を超える場合はWF-12Y、12CY型をご使用ください。</p> <p>※1. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。</p> <p>※2. 定水位弁パイロット用は84頁をご参照ください。</p> <p>※3. 共用電圧コイルの結線方法は140頁をご参照ください。</p>													
	製品記号	仕様	加算額																					
	WF12-FT1	AC100V (50/60Hz)	5,800																					
	WF12-FT2	AC200V (50/60Hz)																						
	<b>■価格加算</b> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">9,500</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> <td style="text-align: center;">17,500</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付 (WF12-Fは上記表による)</td> <td style="text-align: center;">5,800</td> </tr> </table> <p>★ 他の特殊電圧はお問い合わせください。</p>		記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	9,500	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	2-D	DC100V	17,500	3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WF12-Fは上記表による)	5,800		
	記号	仕様	加算額																					
	2-9	AC24V 50Hz	9,500																					
	2-A	AC24V 60Hz																						
	2-E	AC110V 50Hz																						
	2-G	AC220V 50Hz																						
2-C	DC24V																							
2-D	DC100V	17,500																						
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WF12-Fは上記表による)	5,800																						
<p>注1. オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。</p> <p>注2. 可燃性ガスには使用できません。</p> <p>注3. 燃料油及び、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。</p>																								

水  
空気  
ガス  
油  
電磁弁  
12