

12 製品記号

電磁弁
桃太郎Ⅱ
(ピストン式)

PS22-W

標準品

1.0MPa

通電開
CAC製

蒸気
水
空気
油

呼び径10~25 呼び径32~50

型式：PS-22型

PS22C-W

標準品

1.0MPa

通電閉
CAC製

蒸気
水
空気
油

呼び径10~25 呼び径32~50

型式：PS-22C型

POINT **オールマイティ桃太郎Ⅱ RoHS対応**

標準仕様	動作	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.		
	流体温度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫・屋内用※1. (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※2.)		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	CAC 注1.	
		要部	C3604	
ディスク		テフロン		

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
10	63×117	1.2	63×189	1.6
	10 (13)			10 (17)
15	63×117	1.2	63×189	1.6
	10 (13)			10 (17)
20	80×133	1.5	80×196	1.9
	10 (16)			10 (21)
25	90×142	2	90×205	2.4
	5 (12)			5 (15)
32	106×177	3.2	106×226	3.7
	5 (18)			5 (21)
40	118×183	4.1	118×232	4.6
	5 (23)			5 (26)
50	140×202	5.7	140×251	6.2
	2 (13)			2 (15)

■PS22-W屋外用TB-03型端子箱付

製品記号	仕様	加算額
PS22-WT1	AC100V (50/60Hz)	5,800
PS22-WT2	AC200V (50/60Hz)	

*端子箱については160頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	9,500
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	17,500
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (PS22-Wは上記表による)	5,800

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

- 呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPS-22Y、22CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。)
- 高粘度用 (100cSt以下) はお問い合わせください。
- 手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く)
- ※1.呼び径32以上は防塵・防滴形となります。
- ※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形、TB-03型付は呼び径25以下の場合、防沫形、呼び径32以上の場合、防雨形となります。
- ※3.定水位弁パイロット用は84頁をご参照ください。
- ※4.共用電圧コイルの結線方法は140頁をご参照ください。

※5.面間寸法は旧PS-12,12C型と同じです。

注1.燃料油および、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
 注2.呼び径32以上および特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。
 注3.呼び径65はPS-12,12C型 (145頁) をご使用ください。
 注4.空気で漏洩量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。

電磁弁
12