


<div style="text-align: center;"> <h1>12</h1> <p>製品記号</p> </div>	<h2>PS12-W</h2>	<h2>PS12C-W</h2>
	標準品	標準品
<div style="text-align: center;">  <h3>電磁弁</h3> <p>桃太郎 (ピストン式)</p> </div>	<p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">蒸気</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">水</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">空気</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">油</div> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">型式：PS-12型</p>	<p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">蒸気</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">水</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">空気</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">油</div> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">型式：PS-12C型</p>

<b>POINT</b>	<b>オールマイティ桃太郎</b>			
標準仕様	作 動	通電開		
	適 用 流 体	通電閉		
	流 体 温 度	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1. 5~180℃ (温水の場合100℃以下)		
	適 用 圧 力	0~1.0MPa		
	流 体 粘 度	20cSt以下		
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保 護 構 造	防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1)		
	端 接 続	JIS Rcねじ		
	材 質	本 体	CAC 注1.	
		要 部	SUS	
デ ィ ス ク		テフロン		

呼び径		<b>通電開</b>	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	<b>通電閉</b>	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)
価格 (円)	65	<b>137,000</b>	160×245 8.6	2 (18.5)	<b>158,000</b>	160×297 9.2	2 (20)

記 事	<p>■PS12-W屋外用TB-03型端子箱付</p> <table border="1"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>PS12-WT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">5,800</td> </tr> <tr> <td>PS12-WT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </table> <p>* 端子箱については160頁をご参照ください。</p>		製品記号	仕様	加算額	PS12-WT1	AC100V (50/60Hz)	5,800	PS12-WT2	AC200V (50/60Hz)	<p>● 雰囲気湿度85%を超える場合はPS-12Y、12CY型をご使用ください。                  ※1. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。                  ※2. 定水位弁パイロット用は84頁をご参照ください。                  ※3. 共用電圧コイルの結線方法は140頁をご参照ください。</p>													
	製品記号	仕様	加算額																					
	PS12-WT1	AC100V (50/60Hz)	5,800																					
	PS12-WT2	AC200V (50/60Hz)																						
	<p>■価格加算</p> <table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">9,500</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td style="text-align: center;">17,500</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">5,800</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付(PS12-Wは上記表による)</td> </tr> </table> <p>★他の特殊電圧はお問い合わせください。</p>		記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	9,500	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	17,500	2-D	DC100V	5,800	3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PS12-Wは上記表による)		
	記号	仕様	加算額																					
	2-9	AC24V 50Hz	9,500																					
	2-A	AC24V 60Hz																						
	2-E	AC110V 50Hz																						
	2-G	AC220V 50Hz																						
2-C	DC24V	17,500																						
2-D	DC100V	5,800																						
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PS12-Wは上記表による)																							
<p>注1. 燃料油および、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。                  注2. 空気で漏洩量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。</p>																								