

<div style="text-align: center;"> <h1>12</h1> <p>製品記号</p> </div> <div style="text-align: center;">  <h2>電磁弁</h2> <p>桃太郎 (ピストン式)</p> </div>	<h2>PS12-W</h2> <p>標準品</p>	<h2>PS12C-W</h2> <p>標準品</p>
	<p>1.0MPa</p> <p>蒸気</p> <p>水</p> <p>空気</p> <p>油</p>  <p>通電開 CAC製</p> <p>型式：PS-12型</p>	<p>1.0MPa</p> <p>蒸気</p> <p>水</p> <p>空気</p> <p>油</p>  <p>通電閉 CAC製</p> <p>型式：PS-12C型</p>

**POINT** **オールマイティ桃太郎**

標準仕様	作動	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.		
	流体温度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防滴・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.)		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	CAC 注1.	
		要部	SUS	
ディスク		テフロン		

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)
価格 (円) 65	160×245	2 (18.5)	160×297	2 (20)
	<b>137,000</b>		<b>158,000</b>	

■PS12-W屋外用TB-03型端子箱付

製品記号	仕様	加算額
PS12-WT1	AC100V (50/60Hz)	5,800
PS12-WT2	AC200V (50/60Hz)	


\* 端子箱については160頁をご参照ください。

● 雰囲気湿度85%を超える場合はPS-12Y、12CY型をご使用ください。  
 ※1. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。  
 ※2. 定水位弁パイロット用は84頁をご参照ください。  
 ※3. 共用電圧コイルの結線方法は140頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	9,500
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	17,500
2-D	DC100V	5,800
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PS12-Wは上記表による)	

★他の特殊電圧はお問い合わせください。



記事

注1. 燃料油及び、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。  
 注2. 空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。

蒸気  
 水  
 空気  
 油  
**電磁弁**  
 12