

**12** 製品記号

電磁弁  
桃太郎Ⅱ  
(ピストン式)

**PF22-W**

標準品

1.0MPa

蒸気  
水  
空気  
油

通電開  
CAC製

呼び径15~25      呼び径32~50

型式：PF-22型

**PF22C-W**

標準品

1.0MPa

蒸気  
水  
空気  
油

通電閉  
CAC製

呼び径15~25      呼び径32~50

型式：PF-22C型

POINT		オールマイティ桃太郎Ⅱ RoHS対応		
標準仕様	動作	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.		
	流体温度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫・屋内用※1. (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※2.)		
	端接続	JIS 10K FFフランジ		
	材質	本体	CAC 注1.	
		要部	C3604	
ディスク		テフロン		

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	112×123	2	112×195	2
	2.7	(7)		3.1
20	118×139	2	118×202	2
	3.5	(9)		3.9
25	140×147	2	140×210	2
	5.3	(12)		5.8
32	150×182	2	150×231	2
	7.3	(17)		7.9
40	160×188	2	160×237	2
	8.6	(19)		9.2
50	190×206		190×255	
	11.2			11.8

■PF22-W屋外用TB-03型端子箱付

製品記号	仕様	加算額
PF22-WT1	AC100V (50/60Hz)	5,800
PF22-WT2	AC200V (50/60Hz)	

\*端子箱については160頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	9,500
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	17,500
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (PF22-Wは上記表による)	5,800

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

- 呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPF-22Y、22CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。)
- 高粘度用 (100cSt以下) はお問い合わせください。
- 手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く)

※1.呼び径32以上は防塵・防滴形となります。  
 ※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防沫形、呼び径32以上の場合、防雨形となります。  
 ※3.定水位弁パイロット用は84頁をご参照ください。  
 ※4.共用電圧コイルの結線方法は140頁をご参照ください。

※5.面間寸法は旧PF-12,12C型と同じです。

注1.燃料油および、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。  
 注2.呼び径32以上および特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。  
 注3.呼び径65以上はPF-12,12C型 (147頁) をご使用ください。  
 注4.空気で漏洩量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。

電磁弁  
12